

1- ¿Qué es un usuario root en Linux?

Root es la cuenta de superusuario en Unix y Linux. Es una cuenta de usuario para fines administrativos y, por lo general, tiene los derechos de acceso más altos en el sistema. Por lo general, la cuenta de usuario root se llama root. Sin embargo, en Unix y Linux, cualquier cuenta con ID de usuario 0 es una cuenta raíz, independientemente del nombre.

2- ¿Por qué ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalación?

Ubuntu por lo general no tiene contraseña predeterminada y por default excluye el acceso como usuario root.

3- ¿Cuáles son los procesos típicos de Linux? ¿Cómo identificarlos?

Un proceso en linux es una serie de instrucciones que vienen de un programa que esta en ejecución, existen diferentes elementos que incorpora un proceso como la prioridad de ejecución del proceso que le indica a Linux cuanto CPU utilizar y el tiempo máximo de ejecución del proceso.

Los procesos típicos en linux son:

Obtener información sobre los procesos

PS: Muestra información sobre los procesos en ejecución.

PSTREE: ver únicamente la jerarquía de procesos sin más datos adicionales

TOP: comprobar en tiempo real cómo están consumiendo recursos los procesos del sistema

FREE: Proporciona información sobre el uso de la memoria

UPTIME: Muestra el tiempo que está funcionando el sistema operativo desde el último reinicio, así como la carga media del mismo en el último minuto, últimos 5 minutos y últimos 15 minutos.

PGREP: Permite seleccionar los procesos que concuerden con un patrón dado (se comporta como grep). Además, también puede buscar por atributos como el usuario, padre del proceso, terminal donde se ejecuta, etc.

Administrar procesos

KILL: sirve para enviar señales a los procesos. Se les puede ordenar que pausen su ejecución

PKILL: Funciona Igual que kill, pero en lugar de utilizar el PID se puede utilizar su nombre (compatible con patrones) y otros criterios como el nombre de usuario, etc.

KILLALL: Funciona de forma similar al comando kill, pero en lugar de necesitar los identificadores de los procesos a los que mandar la señal, lo hace basándose en el nombre del proceso.

Procesos en segundo plano

Caracter &: ejecutar en segundo plano

JOBS: muestra los procesos que se están ejecutando en segundo plano, junto con su identificador.

FG Y BG: Si queremos enviar un proceso a segundo plano pero ya se está ejecutando, podríamos pararlo enviándole una señal, o pulsado CONTROL+Z, después el comando bg (background) haría que se siguiera ejecutando pero en segundo plano. Para continuar y volver a tomar el control del terminal, ejecutaríamos fg (foreground) y el proceso seguiría funcionando en primer plano.

Nohup: Si ejecutamos una tarea que necesita mucho tiempo y queremos dejarla funcionando sin dejar el terminal abierto, tenemos el problema de que al terminar el proceso padre (el terminal) que lanzó la tarea, también se mandan señales para que terminen todos los procesos hijos

4- ¿Cómo listar los procesos de Linux en tiempo real?

Algunos procesos inician otros procesos, de esta forma se convierten en padres de estos. Para poder ver esta jerarquía podemos utilizar el comando ps que muestra en la última columna como la jerarquía de los procesos y subprocesos esta organizada por tabuladores.

El parámetro -e muestra todos los procesos ejecutados en el sistema por parte de todos los usuarios. Mientras que el parámetro -H muestra la jerarquía de los procesos (hierarchy).

```
ps -eH | less
```

información más detallada aún utilizando el parámetro -f

```
ps -efH | less
```

La información de los procesos es obtenida de archivos del directorio /proc, este directorio tiene comunicación directa con el kernel, de forma que comandos como ps, free, top, entre otros pueden leer información en tiempo real.

Para listar los procesos de Linux en tiempo real, se obtiene información en tiempo real, utilizando el comando top que hace la misma función que el comando ps pero mantiene el listado de procesos monitoreando en pantalla.

En los procesos que un usuario está ejecutando en Linux, se utiliza ps -u.

```
ps -u <nombredeusuario>
```

5- Investigar y establecer una contraseña para el usuario root

La configuración de la cuenta y la contraseña root es uno de los pasos más importantes durante la instalación. Su cuenta root es similar a la cuenta del administrador usada en las máquinas Microsoft Windows. La cuenta root es usada para instalar paquetes, actualizar RPMs y realizar la mayoría de las tareas de mantenimiento del sistema. Ingresando como root le da control completo del sistema.

En primer lugar, conéctese al servidor por [SSH](#) con el usuario por defecto.

Para ello, utilice el comando que se indica a continuación y establezca una contraseña para el usuario root (por motivos de seguridad, la contraseña no se mostrará mientras la escriba):

1. Abre la Terminal (Control + Alt + T)
2. Teclea (sin comillas) "sudo su"
3. Introduce tu clave actual
4. Teclea "passwd root" y escribe tu nueva clave
5. Pulsa enter y cierra la terminal

El programa de instalación le dará indicaciones para que configure una contraseña de root para su sistema. Debe introducir una contraseña de root. El programa de instalación no le permitirá que pase a la siguiente sección sin introducir una contraseña de root.

Para cambiar su contraseña de root después de que haya completado la instalación, utilice la Herramienta de contraseña root.

Escriba el comando `system-config-rootpassword` en un intérprete de comandos de la shell para lanzar la Herramienta de contraseña root. Si no es root, se le indicará que introduzca la contraseña de root para continuar.