

Natalia Gómez Rojas

Comando	Función
\$git init	Inicializa un repositorio local en la carpeta del proyecto.
\$git config user.name "nombreDeUsuario"	Configura el nombre de usuario.
\$git config user.email "nombre@email.com"	Configura el email del usuario.
\$git config --global user.name "nombreDeUsuario"	Configura el nombre de usuario a nivel global.
\$git config --global user.email "nombre@email.com"	Configura el email del usuario a nivel global.
\$git remote add origin	Agrega la ruta del repositorio remoto al cual queremos subir los archivos.
\$git remote -v	Verifica que los repositorios se conecten de manera correcta.
\$git status	Sabe el estado de los archivos.
\$git add .	Agrega los archivos del repositorio.
\$git log	Guarda un historial de los archivos.
\$git commit -m "mensaje"	Guarda de manera definitiva lo que llevamos hasta el momento en el repositorio local.
\$git push origin main	Envía los archivos del repositorio local al remoto.
\$git pull origin main	Actualiza los archivos del repositorio remoto al local.
\$git clone	Clona un repositorio remoto al repositorio local.
\$git branch	Ver una rama.
\$git branch "nombre"	Crea una rama.
\$git branch --list	Enumera las ramas.
\$git branch -d	Elimina una rama.
\$git branch -D	Elimina de manera forzada una rama.
\$git checkout	Moverse de rama.