

CHEATSHEET GIT		
Categoría	Comando	Descripción
CREAR	git init	Crea un repositorio local en la carpeta dónde se encuentra ubicado
	git clone <url>	Clona un repositorio en un repositorio local
	git branch <nombre de la rama>	Crea una nueva rama
MOSTRAR	git status	Muestra el estado actual de la rama, además se muestran los cambios sin commitear
	git log	Muestra los commit log
GUARDAR	git add <nombre del archivo>	Trackea el archivo mencionado
	git add .	Trackea todos los archivos de la carpeta
	git commit -m "<mensaje>"	Confirma los cambios realizados, va acompañado de un mensaje descriptivo
	git push origin <nombre de la rama>	Commitea los cambios desde el repositorio local a la rama
	git remote add origin <url>	Conecta el repositorio local con el repositorio remoto identificado con la url
	git merge <nombre de la rama>	Impacta en la rama donde está ubicado los cambios de la rama : "nombre de la rama"
CONFIGURAR	git config user.name	Configuración de nombre de usuario en un repositorio local
	git config user.email	Configuración de email de usuario en un repositorio local
	git config --global user.name	Configuración global de nombre de usuario en un equipo
	git config --global user.email	Configuración global de email de usuario en un equipo
INGRESAR	git checkout <nombre de la rama>	Permite el desplazamiento entre las ramas

