COMANDOS	
GIT	
git init	inicializar un repositorio
	Eliminar repositorio local creado en
rm -rf .git	carpeta actual
git add nombreArchivo	agregar un archivo específico al stage
git add .	agregar todos los archivos al stage
Git config user.name "nombre de usuario"	Configurar nombre de usuario en Git
Git config user.email "email de cuenta	
gitHub"	Configurar email en Git
git commit -m "descripción commit"	Realizar un commit a la rama
git add remote origin UrlRepoRemoto	Conectar repositorio remóto con local
	verificación de conexión entre
	repositorio local con repositorio
git remote -v	remóto
	Empujar los cambios locales al
git push	repositorio local en la rama actual
	Obtener los cambios remotos al
git pull	repositorio local en la rama actual
	Empujar los cambios locales al
git push origin RamaEspecífica	repositorio local a una rama específico
	Obtener los cambios remotos al
	repositorio local de una rama
git pull origin RamaEspecífica	específica
git clone UrlRepoRemoto	Clonar repositorio remóto
Git branch –M nuevo nombre de la rama en	
donde estoy	Renombrar rama actual
	Eliminar un archivo en git de forma
Git clean –f archivoAEliminar	forzada
COMANDOS LINUX	
mkdir nombreCarpeta	crear una carpeta
cd nombreCarpeta	entrar a una carpeta
	Moverse un nivel atrás y entrar a una
cd/carpeta	carpeta de ese nivel
cd	Salir de la carpeta actual
touch nombreArchivo	crear un archivo
mv nombreArchivo /carpeta	mover archivo a una carpeta adelante
mv nombreArchivo/carpeta	mover archivo a una carpeta atrás
mv nombreArchivoActual	
nombreNuevoArchivo	Renombrar un archivo
	Mover archivo al directorio un nivel
mv archivo/	atrás
	listar los archivos de esa carpeta
ls -a	incluyendo los ocultos

	h., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	listar todos los archivos incluyendo los
	que se encuentren en la carpetas hijas
	de la carpeta en donde se ejecuta el
Is -R	comando
	Elimicar una carpeta con archivos
rm -rf carpeta	dentro
	editar archivo con editor de texto de la
nano archivo	terminal
notepad archivo	Abrir archivo con notepad
	Resaltar una palabra en específico,
Grep –i –color "palabra a resaltar"	encuentra esa palabra en los archivos
archivo En Donde Está La Palabra	que se encuentre.
	buscar archivos y carpetas en carpeta
Findiname "nombre del archivo"	al mismo nivel y a niveles inferiores
	moverá todos los archivos que
Mv *jpg carpetaDestino	terminan en jpg a la carpeta destino
	moverá todos los archivos que inician
	con la palabra leer a la carpeta de
Mv leer* carpetaDestino	destino