

## Comandos utilizados para cambiar de tema:

- 1. \$su (para pasar a sudoer)
- 2. \$apt update (para actualizar)
- 3. \$apt install task-xfce-desktop (instalar nuevo tema)
- 4. \$systemctl set-default graphical.target (setear nuevo tema por defecto)
- 5. \$reboot (reiniciar maquina virtual)

```
sabrinagincinga@debiancliente:~

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

sabrinagincinga@debiancliente:~$ su -
Contraseña:
root@debiancliente:~# apt-get update
Obj:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
root@debiancliente:~# ■
```

## Actualizando el sistema operativo:

- 1. \$su -
- 2. \$apt-get update
- 3. \$apt-get upgrade

## Comando sudo rm -r /:

```
sabrinagincinga@debiancliente: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
sabrinagincinga@debiancliente:~$ su -
Contraseña:
root@debiancliente:~# apt-get update
Obj:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
root@debiancliente:~# sudo rm -r/
rm: opción inválida -- '/'
Pruebe 'rm --help' para más información.
root@debiancliente:~# sudo rm -r /
rm: es peligroso operar recursivamente sobre '/'
rm: utilice --no-preserve-root para saltarse esta medida de seguridad
root@debiancliente:~# sudo rm -r / --no-preserve-root
```