

Actividad con Maquinas Virtuales

Introducción a la informatica.

```
update-alternatives: utilizando /usr/bin/xfce4-terminal.wrapper para proveer /usr/bin/x-terminal-emu
lator (x-terminal-emulator) en modo automático
Configurando xfburn (0.5.5-2) ...
Configurando xfce4-cpufreq-plugin (1.2.1-1) ...
Configurando xfce4-fsguard-plugin (1.1.0-2) ...
Configurando xfce4-smartbookmark-plugin (0.5.0-1) ...
Configurando xfce4-netload-plugin (1.3.1-2) ...
Configurando xfce4-systemload-plugin (1.2.2-1) ...
Configurando gnome-keyring (3.28.2-5) ...
Configurando libthunarx-3-0:amd64 (1.8.4-1) ...
Configurando pavucontrol (3.0-4) ...
Configurando network-manager-gnome (1.8.20-1.1) ...
Configurando xfce4-notes-plugin (1.8.1-2) ...
Configurando xfce4-mailwatch-plugin (1.2.0-3) ...
Configurando xfdesktop4 (4.12.4-2) ...
Configurando xfce4-weather-plugin (0.8.10-1+deb10u1) ...
Configurando xfce4-verve-plugin (2.0.0-1) ...
Configurando thunar (1.8.4-1) ...
Configurando xfce4-places-plugin (1.7.0-4) ...
Configurando xfce4-session (4.12.1-6) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/startxfce4 para proveer /usr/bin/x-session-manager (x-sessi
on-manager) en modo automático
Configurando atril (1.20.3-1+deb10u1) ...
Configurando xfce4-cpugraph-plugin (1.0.5-2) ...
Configurando thunar-media-tags-plugin (0.3.0-2) ...
Configurando xfce4 (4.12.5) ...
Configurando thunar-volman (0.9.1-1) ...
Configurando thunar-archive-plugin (0.4.0-2) ...
Configurando task-xfce-desktop (3.53) ...
Configurando xfce4-goodies (4.12.6) ...
Procesando disparadores para libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.28-10) ...
Procesando disparadores para dbus (1.12.20-0+deb10u1) ...
Procesando disparadores para systemd (241-7~deb10u8) ...
root@debiancliente:/home/jqlaverde# _
```

```

Configurando xfce4-fsguard-plugin (1.1.0-2) ...
Configurando xfce4-smartbookmark-plugin (0.5.0-1) ...
Configurando xfce4-netload-plugin (1.3.1-2) ...
Configurando xfce4-systemload-plugin (1.2.2-1) ...
Configurando gnome-keyring (3.28.2-5) ...
Configurando libthunarx-3-0:amd64 (1.8.4-1) ...
Configurando pavucontrol (3.0-4) ...
Configurando network-manager-gnome (1.8.20-1.1) ...
Configurando xfce4-notes-plugin (1.8.1-2) ...
Configurando xfce4-mailwatch-plugin (1.2.0-3) ...
Configurando xfdesktop4 (4.12.4-2) ...
Configurando xfce4-weather-plugin (0.8.10-1+deb10u1) ...
Configurando xfce4-verve-plugin (2.0.0-1) ...
Configurando thunar (1.8.4-1) ...
Configurando xfce4-places-plugin (1.7.0-4) ...
Configurando xfce4-session (4.12.1-6) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/startxfce4 para proveer /usr/bin/x-session-manager (x-session-manager) en modo automático
Configurando atril (1.20.3-1+deb10u1) ...
Configurando xfce4-cpugraph-plugin (1.0.5-2) ...
Configurando thunar-media-tags-plugin (0.3.0-2) ...
Configurando xfce4 (4.12.5) ...
Configurando thunar-volman (0.9.1-1) ...
Configurando thunar-archive-plugin (0.4.0-2) ...
Configurando task-xfce-desktop (3.53) ...
Configurando xfce4-goodies (4.12.6) ...
Procesando disparadores para libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.28-10) ...
Procesando disparadores para dbus (1.12.20-0+deb10u1) ...
Procesando disparadores para systemd (241-7~deb10u8) ...
root@debiancliente:/home/jqlaverde# systemctl set-default graphical.target
bash: systemctl: orden no encontrada
root@debiancliente:/home/jqlaverde# systemctl set-default graphical.targe
Failed to set default target: Unit file graphical.target does not exist.
root@debiancliente:/home/jqlaverde# systemctl set-default graphical.target
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/graphical.target.
root@debiancliente:/home/jqlaverde# _

```

