

M16878

Mil-Spec	Insulation	Voltage	Temp.	AWG Range	Type
MIL-DTL-16878/1	PVC	600	105°C	32 THRU 14	B
MIL-DTL-16878/2	PVC	1000	105°C	26 THRU 12	C
MIL-DTL-16878/3	PVC	3000	105°C	24 THRU 4	D
NEMA HP3 (M16878/4)	Extruded PTFE	600	200°C	30 THRU 10	E
NEMA HP3 (M16878/5)	Extruded PTFE	1000	200°C	32 THRU 8	EE
NEMA HP3 (M16878/6)	Extruded PTFE	250	200°C	32 THRU 20	ET
NEMA HP5 (M16878/14)	XLPE	600	125°C	32 THRU 14	L
NEMA HP5 (M16878/15)	XLPE	1000	125°C	26 THRU 12	LL
NEMA HP5 (M16878/16)	XLPE	3000	125°C	26 THRU 4/0	LX
MIL-DTL-16878/17	Extruded Polyamide (Nylon)	600	105°C	26 THRU 14	BN
MIL-DTL-16878/18	Extruded Polyamide (Nylon)	1000	105°C	24 THRU 12	CN
MIL-DTL-16878/19	Extruded Polyamide (Nylon)	3000	105°C	24 THRU 6	DN