

AMS-DTL-23053/5 CLASS 2

Class 2- Non-Flame Retardant – Storage Life: 5 Years

Blake Part Number	Diameter in Inches		Recovered Wall Thickness
	I.D. Min.	I.D. Max	
BT500-201-C	0.046	0.023	0.016
BT500-202-C	0.063	0.031	0.017
BT500-203-C	0.093	0.046	0.020
BT500-204-C	0.125	0.062	0.020
BT500-205-C	0.187	0.093	0.020
BT500-206-C	0.250	0.125	0.025
BT500-207-C	0.375	0.187	0.025
BT500-208-C	0.500	0.250	0.025
BT500-209-C	0.750	0.375	0.030
BT500-210-C	1.000	0.500	0.035
BT500-211-C	1.500	0.750	0.040
BT500-212-C	2.000	1.000	0.045
BT500-213-C	3.000	1.500	0.050
BT500-214-C	4.000	2.000	0.055

C = Class 2 is only available in Clear

AMS-DTL-23053/5 CLASS 3

Class 3- Highly Flame Retardant – Storage Life: 5 Years

Blake Part Number	Diameter in Inches		Recovered Wall Thickness
	I.D. Min.	I.D. Max	
BT500-301-X	0.046	0.023	0.016
BT500-302-X	0.063	0.031	0.017
BT500-303-X	0.093	0.046	0.020
BT500-304-X	0.125	0.062	0.020
BT500-305-X	0.187	0.093	0.020
BT500-306-X	0.250	0.125	0.025
BT500-307-X	0.375	0.187	0.025
BT500-308-X	0.500	0.250	0.025
BT500-309-X	0.750	0.375	0.030
BT500-310-X	1.000	0.500	0.035
BT500-311-X	1.500	0.750	0.040

X = Color: See Page BCC-1