

--Correction des exercices du TP3  
--EPFC-ULB  
--Boris Verhaegen

--Q1  
SELECT DISTINCT PName  
FROM P  
WHERE ( INSTR(UPPER(PName), 'C') ) <> 0

--Q2  
SELECT PName  
FROM P  
WHERE weight \* 454 <= 6000

--Q3  
SELECT JName  
FROM J  
WHERE ( INSTR(UPPER(JName), 'I') ) <> 0

--Q4  
SELECT SName  
FROM S  
WHERE UPPER(SUBSTR(SName,1,1)) in ('C', 'A')

--Q5 : 194 réponses  
SELECT id\_s, id\_p, id\_j  
FROM S,P,J  
WHERE s.city <> p.city  
      OR p.city <> j.city

--ou  
SELECT id\_s, id\_p, id\_j  
FROM S,P,J  
WHERE NOT(s.city = p.city AND p.city = j.city)

--Q6 : 17 réponses  
SELECT DISTINCT spj1.id\_p, spj2.id\_p, spj1.id\_s  
FROM SPJ spj1, SPJ spj2  
WHERE spj1.id\_s = spj2.id\_s  
      AND spj1.id\_p > spj2.id\_p

--Q7 : 79 réponses  
SELECT id\_s, S.city, id\_p, p.city, id\_j, j.city  
FROM S,P,J  
WHERE s.city <> p.city  
      AND s.city <> j.city  
      AND p.city <> j.city

--Q8 : 4 réponses  
SELECT DISTINCT commande1.ID\_S  
FROM SPJ commande1, SPJ commande2  
WHERE commande1.ID\_S = commande2.ID\_S  
      AND commande1.ID\_P = commande2.ID\_P  
      AND commande1.ID\_J <> commande2.ID\_J