

Especificacion tecnica del lazo de presion

El sistema de control supervisa la presion de la linea mediante dos transductores redundantes instalados en el colector principal. La senal se filtra con una constante de tiempo de 250 ms antes de entrar en el lazo de regulacion.

Bloque 1.

El sistema de control supervisa la presion de la linea mediante dos transductores redundantes instalados en el colector principal. La senal se filtra con una constante de tiempo de 250 ms antes de entrar en el lazo de regulacion.

Bloque 2.

El sistema de control supervisa la presion de la linea mediante dos transductores redundantes instalados en el colector principal. La senal se filtra con una constante de tiempo de 250 ms antes de entrar en el lazo de regulacion.

Bloque 3.

El sistema de control supervisa la presion de la linea mediante dos transductores redundantes instalados en el colector principal. La senal se filtra con una constante de tiempo de 250 ms antes de entrar en el lazo de regulacion.

Bloque 4.

El sistema de control supervisa la presion de la linea mediante dos transductores redundantes instalados en el colector principal. La senal se filtra con una constante de tiempo de 250 ms antes de entrar en el lazo de regulacion.

Bloque 5.

El sistema de control supervisa la presion de la linea mediante dos transductores redundantes instalados en el colector principal. La senal se filtra con una constante de tiempo de 250 ms antes de entrar en el lazo de regulacion.

Bloque 6.

El sistema de control supervisa la presion de la linea mediante dos transductores redundantes instalados en el colector principal. La senal se filtra con una constante de tiempo de 250 ms antes de entrar en el lazo de regulacion.

Bloque 7.

El sistema de control supervisa la presion de la linea mediante dos transductores redundantes instalados en el colector principal. La senal se filtra con una constante de tiempo de 250 ms antes de entrar en el lazo de regulacion.

Bloque 8.