Algorithmen und Datenstrukturen

Reiner Hüchting

14. April 2026

Themenüberblick

Listen-Datentypen

Komplexität

Baumstrukturen

Themenüberblick

Listen-Datentypen
- Abstrakte Listen-Datentypen
- Konkrete Listen-Datentypen
- Dynamische Arrays
- Verkettete Listen

Komplexität

Baumstrukturen

Themenüberblick

Listen-Datentypen
- Abstrakte Listen-Datentypen
- Konkrete Listen-Datentypen
- Dynamische Arrays
- Verkettete Listen

Komplexität

Baumstrukturen

Listen-Datentypen – Abstrakte Listen-Datentypen

Gemeinsame Eigenschaften von Listen

- Elemente gleichen Typs
- Zugriff auf einzelne Elemente möglich
- Durchlaufen möglich
- Operationen: Hinzufügen und Löschen von Elementen

Abstrakter Datentyp „Liste“

- Wird durch abstrakte Eigenschaften wie oben definiert.
- Wird *nicht* durch konkrete Implementierungsdetails definiert.
  - *nicht* durch die konkrete Anordnung im Speicher
  - *nicht* durch Performance-Eigenschaften

Listen-Datentypen – Abstrakte Listen-Datentypen

Abstrakter Datentyp „Liste“

- Elemente gleichen Typs
- Zugriff/Durchlaufen möglich
- Hinzufügen und Löschen von Elementen

Konkrete Listen-Datentypen

- Arrays
- dynamische Arrays
- verkettete Listen

Themenüberblick

Listen-Datentypen
- Abstrakte Listen-Datentypen
- Konkrete Listen-Datentypen
- Dynamische Arrays
- Verkettete Listen

Komplexität

Baumstrukturen

Listen-Datentypen – Konkrete Listen-Datentypen

Arrays

- zusammenhängender Bereich im Speicher
- Zugriff und Durchlaufen mittels *Pointerarithmetik*

Vorteile

- Zugriff/Durchlauf sehr schnell
- *wahlfreier* Zugriff

Nachteile

- keine Größenänderung möglich
- Einfügen ggf. aufwendig oder unmöglich
- zusammenhängender Platz nötig

Listen-Datentypen – Konkrete Listen-Datentypen

Dynamische Arrays

- verwendet intern Arrays
- *wahlfreier* Zugriff
- fügt die Möglichkeit zur Größenänderung hinzu

Vorteile

- Zugriff/Durchlauf sehr schnell
- Größenänderung möglich

Nachteile

- Einfügen ggf. aufwendig
- zusammenhängender Platz nötig

Listen-Datentypen – Konkrete Listen-Datentypen

Verkettete Listen

- Elemente bestehen aus zwei Teilen:
  - Daten
  - Pointer/Referenz auf benachbarte Elemente

Vorteile

- Größenänderung möglich
- Einfügen bei bekannter Position schnell
- kein zusammenhängender Speicherbereich
  - dadurch bessere Speicher-Ausnutzung

Nachteile

- Durchlauf und Zugriff aufwendig
- kein *wahlfreier* Zugriff

Themenüberblick

Listen-Datentypen
- Abstrakte Listen-Datentypen
- Konkrete Listen-Datentypen
- Dynamische Arrays
- Verkettete Listen

Komplexität

Baumstrukturen

Listen-Datentypen – Dynamische Arrays

Attribute eines dynamischen Arrays

- Array für die Daten
- tatsächliche und maximale Länge

Zentrale Operation: `reallocate`

- neues Array für die Daten mit neuer Länge erzeugen
- alle Elemente an die neue Stelle kopieren
- maximale Länge aktualisieren

Anhängen von Elementen

- Element an erste freie Stelle schreiben und Größe aktualisieren
- ggf. vorher `reallocate` durchführen

Listen-Datentypen – Dynamische Arrays

Anhängen von Elementen

- falls Array voll: `reallocate` durchführen
- neues Element an erste freie Stelle schreiben
- Größe aktualisieren

Wie viel Speicher sollte bei `reallocate` reserviert werden?

- Antwort: Z.B. immer verdoppeln.
- Ziel: Der Speicher muss exponentiell wachsen, damit `reallocate` nicht zu oft notwendig ist.

Themenüberblick

Listen-Datentypen
- Abstrakte Listen-Datentypen
- Konkrete Listen-Datentypen
- Dynamische Arrays
- Verkettete Listen

Komplexität

Baumstrukturen

Listen-Datentypen – Verkettete Listen

Attribute eines Listenelements

- Datensatz
- Zeiger/Referenzen auf die Nachbarelemente

Zwei typische Varianten

- einfach verkettete Liste
- doppelt verkettete Liste

Anhängen von Elementen

- Ende der Liste suchen
- neues Element anhängen

Listen-Datentypen – Verkettete Listen

Anhängen von Elementen

- Ende der Liste suchen
- neues Element anhängen

Markierung des Listen-Endes: Sentinel-Prinzip

- Verwendung eines *Dummy-Elements*
- wird nicht für Daten verwendet
- markiert das Ende der Liste

Vorteil des Dummy-Elements

- keine Sonderbehandlung der leeren Liste notwendig

Listen-Datentypen – Verkettete Listen

Implementierung der ganzen Liste

- Ein Listenelement ist gleichzeitig auch eine Liste.
- Listen haben eine rekursive Struktur!
- Container-Klasse für Liste ist dennoch oft nützlich

Attribute einer verketteten Liste

- Zeiger/Referenz auf Anfang der Liste oder Dummy

Vorteil der Container-Klasse

- kann Dummy vor Benutzer verstecken
- manche Operationen einfacher umsetzbar

Themenüberblick

Listen-Datentypen

Komplexität

- O-Notation
- Optimierung von Algorithmen

Baumstrukturen

Themenüberblick

Listen-Datentypen

Komplexität

- O-Notation
- Optimierung von Algorithmen

Baumstrukturen

Komplexität – O-Notation

Bisher: Informelle Komplexitätsabschätzungen

- Laufzeitabschätzungen in Abhängigkeit der Größe einer Datenstruktur
  - z.B. Länge einer Liste oder Anzahl der Elemente eines Baumes
- Beobachtung: Laufzeit wird i.d.R. *ungenau* angegeben.
  - z.B. Schleifendurchläufe zählen, aber nicht die Anzahl der Operationen innerhalb der Schleife
  - z.B. geschachtelte Schleifen berücksichtigen, hintereinander ausgeführte Schleifen aber nicht

Ziel: Formalisierung dieser Ungenauigkeiten

- Wie kommen diese Abschätzungen zustande?
- Welche Operationen müssen gezählt werden?

Komplexität – O-Notation

Beispiel: Maximum einer Liste bestimmen

```go
func SearchMax(list []int) int {
  max := list[0]
  for _, v := range list {
    if v > max {
      max = v
    }
  }
  return max
}
```

Komplexität

- n Schleifendurchläufe (Vergleiche `v > max`)
- Komplexitätsklasse: $O(n)$

Komplexität – O-Notation

Beispiel: Differenz zw. Minimum und Maximum bestimmen

```
func DiffMinMax(list []int) int {
  return SearchMax(list) - SearchMin(list)
}
```

Komplexität

- Je ein Durchlauf von `searchMax` und `searchMin`
  - Diese haben jeweils lineare Komplexität ($O(n)$).
- Komplexitätsklasse: $O(n)$
  - Warum nicht $O(2n)$?

Komplexität – O-Notation

Beispiel: Minimale Differenz von Elementen bestimmen

```go
func ClosestPair(list []int) int {
  min := DiffMinMax(list)
  for i, v1 := range list {
    for _, v2 := range list[i+1:] {
      diff := int(math.Abs(float64(v1 - v2)))
      if diff < min {
        min = diff
      }
    }
  }
  return min
}
```

Komplexität

- n Durchläufe der äußeren Schleife, $\leq n$ mal innere Schleife
- Komplexitätsklasse: $O(n^2)$

Komplexität – O-Notation

Beobachtungen

- Komplexitätsklassen geben nur die Größenordnung an.
- Konstante Faktoren und nicht-dominante Terme werden vernachlässigt.

Beispiele

$$O(n) = O(2n) = O(\frac{n}{2})$$

$$O(n^2) = O(n^2 + n + 1) = O(\left(\frac{n}{2}\right)^2)$$

$$O(n \log n) = O(2n \log n + 50n)$$

Komplexität – O-Notation

Intuition:

- Der Unterschied zwischen $O(n)$und $O(2n)$ kann durch schnellere Hardware ausgeglichen werden.
- Ebenso der Unterschied zwischen $O(n^2)$und $O(2(n^2))$.
- Der Unterschied zwischen $O(n)$und $O(n^2)$kann nicht so einfach kompensiert werden.
- Das Verhalten von Polynomen (Funktionen) wird i.W. vom *Leitterm* bestimmt.

Ziel bei der Entwicklung:

- Komplexitätsklasse möglichst klein halten.
- Komplexität kann nicht durch Hardware ausgeglichen werden!
- Konstante oder lineare Faktoren sind weniger von Bedeutung.

Komplexität – O-Notation

Definition: O-Komplexität

Gegeben eine Funktion $f(n)$, ist $f(n) = O(g(n))$ genau dann, wenn es eine positive Konstante c gibt, so dass für alle $n \geq n_0$ gilt:

$$f(n) \leq c \cdot g(n)$$

Intuitiv:

- Falls $f(n) \geq g(n)$ für alle n gilt, dann unterscheiden sich die Funktionen nur durch einen konstanten Faktor.
- Für große n ist $g(n)$ eine gute Abschätzung für $f(n)$.

Komplexität – O-Notation

Definition: O-Komplexität

$$f \in O(g) \Leftrightarrow \exists_{c>0} \exists_{n_0} \forall_{n \geq n_0} : f(n) \leq c \cdot g(n)$$

Intuitiv:

- Die Funktion $f(n)$ wächst nicht schneller als $g(n)$.
- Für fast alle n gilt $f(n) \leq c \cdot g(n)$.

Konstante Faktoren sind nicht relevant:

- Bewegen sich im Bereich der Ungenauigkeit, die durch unterschiedliche Hardware entsteht.
- Bieten geringes Optimierungspotenzial.
- Können ggf. durch Hardware ausgeglichen werden.

Themenüberblick

Listen-Datentypen

Komplexität

- O-Notation
- Optimierung von Algorithmen

Baumstrukturen

Komplexität – Optimierung von Algorithmen

Ziel: Prüfung, ob zwei Listen die gleichen Elemente haben

- Gegeben: Zwei Listen von Zahlen `A` und `B`
- Ergebnis: `true`, falls jedes Element aus Liste `A` auch in Liste `B` vorkommt und umgekehrt.

Naiver Ansatz

- Durchlaufe Liste `A`.
  - Suche jedes Element in Liste `B`.
- Wiederhole für Liste `B`.

Komplexität

- n Durchläufe der äußeren Schleife
- pro Durchlauf: $\leq n$ Durchläufe der inneren Schleife
- Komplexitätsklasse: $O(n^2)$

Komplexität – Optimierung von Algorithmen

Ziel: Prüfung, ob zwei Listen die gleichen Elemente haben

- Gegeben: Zwei Listen von Zahlen `A` und `B`
- Ergebnis: `true`, falls jedes Element aus Liste `A` auch in Liste `B` vorkommt und umgekehrt.

Optimierte Lösung

- Sortiere beide Listen.
- Vergleiche die Listen in einem einzigen Durchlauf.

Komplexität

- Sortieren: $O(n \log n)$
- Vergleichen: $O(n)$
- Gesamt: $O(n \log n) + O(n) = O(n \log n)$

Komplexität – Optimierung von Algorithmen

Ziel: Suche nach dem größten Produkt benachbarter Elemente einer Liste

- Gegeben: Eine Liste von Zahlen der Länge n.
- Ergebnis: Das größte Produkt von m benachbarten Elementen.

Naiver Ansatz

- Durchlaufe die Liste von Stelle 0 bis $n - m$.
  - Von jeder Position aus berechne das Produkt der nächsten m Elemente.

Komplexität

- $n - m \leq n$ Durchläufe der äußeren Schleife
- pro Durchlauf: m Durchläufe der inneren Schleife
- Komplexitätsklasse: $O(n \cdot m)$ (für große m grob $O(n^2)$)

Komplexität – Optimierung von Algorithmen

Ziel: Suche nach dem größten Produkt benachbarter Elemente einer Liste

- Gegeben: Eine Liste von Zahlen der Länge n.
- Ergebnis: Das größte Produkt von m benachbarten Elementen.

Optimierter Ansatz

- Berechne das Produkt der ersten m Elemente.
- Durchlaufe die Liste von Stelle m bis n.
  - Multipliziere das Produkt mit dem Element an Stelle i.
  - Dividiere das Produkt durch das Element an Stelle $i - m$.

Komplexität

- Berechnung des Anfangsprodukts: $O(m)$
- Schleife $O(n - m)$
- Gesamt: $O(n)$

Komplexität – Optimierung von Algorithmen

Ziel: Suche nach einem String in einem Text

- Gegeben: Ein Text (String) der Länge n und ein zu suchender String der Länge m.
- Ergebnis: Alle Positionen, an denen der Suchstring vorkommt.

Naiver Ansatz

- Durchlaufe den gesamten Text.
  - An jeder Position vergleiche den dortigen Teilstring mit dem gesuchten String.

Komplexität

- n Durchläufe der äußeren Schleife
- pro Durchlauf: m Schritte für den Vergleich.
- Komplexitätsklasse: $O(n \cdot m)$.

Komplexität – Optimierung von Algorithmen

Ziel: Suche nach einem String in einem Text

- Gegeben: Ein Text (String) der Länge n und ein zu suchender String der Länge m.
- Ergebnis: Alle Positionen, an denen der Suchstring vorkommt.

Optimierung

- Durchlaufe den gesamten Text.
  - An jeder Position vergleiche den dortigen Teilstring mit dem gesuchten String.
  - Bei Nicht-Übereinstimmung berechne, wie weit gesprungen werden kann.

Komplexität – Optimierung von Algorithmen

Ziel: Suche nach einem String in einem Text

- Gegeben: Ein Text (String) der Länge n und ein zu suchender String der Länge m.
- Ergebnis: Alle Positionen, an denen der Suchstring vorkommt.

Optimierung bei häufiger Suche

- Baue einen Suchindex auf:
- Z.B. ein Präfixbaum, der für mögliche Suchbegriffe die Positionen im Text enthält.
- Kann aus einer Datenbank häufiger Anfragen erstellt werden.
- Kann nebenbei erstellt und aktualisiert werden.

Themenüberblick

Listen-Datentypen

Komplexität

Baumstrukturen

- Binärbäume
- Binäre Suchbäume
- AVL-Bäume

Themenüberblick

Listen-Datentypen

Komplexität

Baumstrukturen
- Binärbäume
- Binäre Suchbäume
- AVL-Bäume

Baumstrukturen – Binärbäume

Definition: Binärbaum

Für jeden Binärbaum gilt eine der folgenden Möglichkeiten:

- Der Baum ist leer.
- Der Baum besteht aus einer Wurzel und zwei Teilbäumen.

Bemerkungen

- Rekursive Definition beschreibt direkt die Struktur.
- Verallgemeinerung zu *Bäumen* möglich.
- Häufig vorkommende Struktur in Mathematik und Informatik.

Baumstrukturen – Binärbäume

Beispiele

- Turnierbäume bei Wettbewerben
- Wahrscheinlichkeitsbäume
- Stammbäume
- Modellierung von Abhängigkeiten

Anwendung in der Informatik

- Strukturierung und Sortierung von Daten

Themenüberblick

Listen-Datentypen

Komplexität

Baumstrukturen
- Binärbäume
- Binäre Suchbäume
- AVL-Bäume

Baumstrukturen – Binäre Suchbäume

Definition: Binärer Suchbaum

Ein binärer Suchbaum ist ein Binärbaum mit folgenden Eigenschaften:

- Die Knoten enthalten *Schlüssel* und *Werte* (engl. *key/value*).
- Auf den Schlüsseln ist eine *totale Ordnung* definiert.
- Für jeden Knoten gilt:
  - Die Schlüssel aller Knoten im linken Teilbaum sind kleiner als der Schlüssel der Wurzel.
  - Die Schlüssel aller Knoten im rechten Teilbaum sind größer als der Schlüssel der Wurzel.
  - (Gleichheit muss ggf. einer der Seiten zugeschlagen werden.)

Ziel: Effiziente Implementierung von Listen und Datenbanken

- Idee: Binärer Suche und effiziente Sortierverfahren direkt in einer Datentstruktur verankern.

Baumstrukturen – Binäre Suchbäume

Auffinden von Elementen mit einem bestimmten Suchschlüssel

- Baum leer: Nicht gefunden.
- Suchschlüssel in Wurzel gefunden, liefere (Wert der) Wurzel.
- Suchschlüssel kleiner als Wurzel: Suche im linken Teilbaum.
- Suchschlüssel größer als Wurzel: Suche im rechten Teilbaum.

Einfügen von Elementen mit einem bestimmten Suchschlüssel

- Baum leer: Hier einfügen.
- Suchschlüssel kleiner Wurzel: Füge in linken Teilbaum ein.
- Suchschlüssel größer Wurzel: Füge in rechten Teilbaum ein.

Baumstrukturen – Binäre Suchbäume

Löschen von Elementen mit einem bestimmten Suchschlüssel

- Suche das zu löschende Element.
- Falls Blatt: Entfernen.
- Ansonsten: Suche den direkten Nachfolger oder Vorgänger.
- Vertausche Element mit Nachfolger/Vorgänger.
- Entferne Element aus entsprechendem Teilbaum.

Baumstrukturen – Binäre Suchbäume

Verhalten im Optimalfall

- Linker und rechter Teilbaum in allen Knoten gleich tief.
- Logarithmisches Verhalten beim Suchen, Einfügen und Löschen.

Verhalten im Worst Case

- Eine Seite hat starkes Übergewicht.
- Extremfall: Jeder Knoten hat nur einen Teilbaum.
- Der Baum ist dann de facto eine Liste.

Themenüberblick

Listen-Datentypen

Komplexität

Baumstrukturen
- Binärbäume
- Binäre Suchbäume
- AVL-Bäume

Baumstrukturen – AVL-Bäume

Ziel: Optimierung von binären Suchbäumen

- Problem: Bäume können aus der Balance geraten.
- Lösung: Reorganisieren, wenn das Ungleichgewicht zu groß wird.

Vorgehensweise

- Beim Einfügen oder Löschen Struktur des Baumes analysieren.
- Bei Bedarf Knoten umsortieren, damit linker und rechter Teilbaum jedes Knotens ungefähr gleich groß sind.
- Problem: Analyse darf nicht zu teuer sein.
- Frage: Was bedeutet „ungefähr gleich groß“ überhaupt?

Baumstrukturen – AVL-Bäume

Definition: Tiefe

Die Tiefe eines Knotens ist die Länge des Pfades von der Wurzel bis zu diesem Knoten.

Bemerkungen

- Berechnung rekursiv:
  - Tiefe der Wurzel: 0.
  - Tiefe eines Knotens: 1 + Tiefe des Elternknotens
- Kann beim Einfügen/Löschen nebenbei berechnet werden.
- Kann bei Bedarf im Knoten gespeichert und gepflegt werden.

Baumstrukturen – AVL-Bäume

Definition: Höhe

Die Höhe eines Baums ist die Tiefe des tiefsten Knotens im Baum.

Bemerkungen

- Berechnung rekursiv:
  - Höhe eines Blatts Wurzel: 1.
  - Höhe eines Knotens: 1 + Höhe des höheren Kindes
- Kann beim Einfügen/Löschen nebenbei berechnet werden.
- Kann bei Bedarf im Knoten gespeichert und gepflegt werden.

Baumstrukturen – AVL-Bäume

Definition: Balancefaktor

Der Balancefaktor eines Knotens ist die Differenz zwischen der Höhe des rechten und des linken Teilbaums.

Bemerkungen

- Kann beim Einfügen/Löschen nebenbei berechnet werden.
- Gutes Maß für die Ausgeglichenheit des Baumes.

Baumstrukturen – AVL-Bäume

Definition: AVL-Baum

Ein AVL-Baum ist ein binärer Suchbaum mit folgender Eigenschaft:

- Der Balancefaktor jedes Knotens liegt im Intervall $[-1, 1]$.

Umsetzung

- Beim Einfügen/Löschen Balancefaktoren bestimmen.
- Nach Einfügen in Teilbaum: Umorganisieren der Knoten.
- Nach Einfügen in Teilbaum bedeutet: Nach Rekursion.

Baumstrukturen – AVL-Bäume

Analyse der Balancefaktoren

Nach Einfügen eines Knotens Balancefaktor prüfen.

- Falls -2: Linker Teilbaum zu hoch.
- Falls 2: Rechter Teilbaum zu hoch.
- Prüfe Balancefaktor des linken/rechten Teilbaumes.
- Führe passende *Rotation* durch.

Ungleichgewichts-Situationen und Rotationen

- Links-Links
- Links-Rechts
- Rechts-Rechts
- Rechts-Links

Baumstrukturen – AVL-Bäume

Verhalten beim Einfügen/Löschen/Suchen

- Linker und rechter Teilbaum in allen Knoten fast gleich tief.
- Logarithmisches Verhalten beim Suchen, Einfügen und Löschen.