

SENA – Servicio Nacional De Aprendizaje
CENTRO DE COMERCIO, REGIONAL ANTIOQUIA

Ficha: 3235870

Nombre del aprendiz: Ángel David Robles Díaz

Nombre del instructor: JUAN ANTONIO HERNANDEZ ESTRADA

Fecha: 21/09/2026

Actividad:

GA7-220501096-AA5 Crear servicios web, de acuerdo con el diseño.

- Diseño y desarrollo de servicios web - proyecto. **GA7-220501096-AA5-EV03.**

y

GA7-220501096-AA5 Crear servicios web, de acuerdo con el diseño.

- API del proyecto. **GA7-220501096-AA5-EV04.**

Consumo de una API REST pública desde PHP

Endpoint consumido

Servicio REST tipo ArcGIS FeatureServer, publicado por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de IDECA / Datos Abiertos Bogotá sin autenticación:

`https://services2.arcgis.com/NEwhEo9GGSHXcRXV/arcgis/rest/services/Paraderos_SITP_Bogotá_D_C/FeatureServer/0/query`

Cómo se construyó la consulta

La capa de paraderos no incluye un campo de localidad entre sus atributos (solo código, nombre, tipo, modo y dirección). Por eso el script no filtra con un WHERE de texto en su lugar, toma el centro aproximado (latitud/longitud) de la localidad elegida por el usuario y le pide al servicio, mediante una consulta espacial GET (geometry, geometryType=esriGeometryPoint, distance=1500, units=esriSRUnit_Meter, spatialRel=esriSpatialRelIntersects), los paraderos ubicados dentro de un radio de 1.5 km de ese punto. La respuesta se pide en formato f=json.

Datos obtenidos por paradero

De cada elemento del arreglo features se extraen NTRCODIGO (código único del nodo) NTRNOMBRE (nombre/ubicación del paradero) NTRDIRECCION (dirección aproximada) y las coordenadas geometry.x / geometry.y (longitud y latitud) Estos datos se muestran en una tabla HTML junto con el conteo total de paraderos encontrados.

Manejo de errores

El script valida que la localidad exista en el catálogo antes de consultar captura fallas de conexión de `file_get_contents()`; revisa si la API devolvió un JSON inválido o un objeto error propio de ArcGIS y muestra un aviso amigable si no hay paraderos en el radio buscado. En ningún caso se deja ver un error nativo de PHP en pantalla (`display_errors` está desactivado y los `@` controlan los warnings de red)