

Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería



**"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"**

"Práctica 3"

Servidores II

Prof. Márquez Agundez Luz María

Encinas Rodríguez Jorge Eduardo

Félix Espejo Alehtse María

Moreno Márquez Hector Iván

Ingeniería en Sistemas de Información, 5to Semestre

24 de Agosto, 2026

Universidad de Sonora

PRÁCTICA DE LABORATORIO #3

TEMA:	Configuración inicial de Ubuntu Server 24.04 LTS		
NIVEL:	Séptimo semestre	CICLO:	Agosto – Diciembre 2026
LABORATORIO:	Laboratorio de Redes	ASIGNATURA:	Servidores II
DOCENTE:	Luz María Márquez Agundez	PRÁCTICA #:	3 Unidad I
NOMBRE:		EQUIPO #:	
GRUPO:		FECHA:	

Objetivo

Realizar la configuración inicial del servidor Ubuntu Server 24.04 LTS instalado en la Práctica 2, aplicando actualizaciones del sistema, verificando la conectividad de red y practicando los comandos esenciales de administración en terminal, con la finalidad de preparar el servidor para la instalación de MySQL en la Práctica 4, trabajando de manera individual y colaborativa, desarrollando autonomía en el uso de la línea de comandos.

Prerrequisitos: Lo que debes traer el día de la práctica

Requisito	Especificación
Práctica 2 completada — Ubuntu Server instalado y funcionando	Obligatorio
Acceso al sistema con usuario y contraseña creados en P2	Obligatorio
VM ServidorII-TuApellido encendida	VirtualBox abierto
Conexión a internet en la VM (Adaptador Puente configurado)	Requerido para actualizaciones

⚠ **Si olvidaste tu contraseña de Ubuntu Server, deberás reinstalar el sistema desde la Práctica 2. Anótala en un lugar seguro.**

Material por utilizar

- Computadora personal con VirtualBox 7.2.16 instalado y Extension Pack activo
- VM ServidorII-TuApellido con Ubuntu Server 24.04 LTS instalado (Práctica 2)
- Conexión a internet activa (para descargar actualizaciones)

Fundamentos teóricos

Después de instalar un sistema operativo servidor, el primer paso antes de instalar cualquier servicio es realizar la configuración inicial del sistema. Esta etapa es fundamental porque garantiza que el servidor opere de forma segura, estable y actualizada. Omitir estos pasos puede generar vulnerabilidades de seguridad, problemas de compatibilidad o comportamientos inesperados al instalar software adicional. (Negus, 2020)

La administración de Ubuntu Server se realiza completamente a través de la terminal, también conocida como interfaz de línea de comandos (CLI). A diferencia de los sistemas de escritorio, un servidor no tiene interfaz gráfica, por lo que el administrador debe conocer los comandos básicos para navegar por el sistema de archivos, gestionar procesos, instalar software y configurar la red. (Canonical Ltd., 2024)

El gestor de paquetes APT (Advanced Package Tool) es la herramienta principal para instalar, actualizar y eliminar software en Ubuntu y sus derivadas. Funciona con repositorios, servidores en internet que contienen miles de paquetes de software listos para instalar. El comando `apt update` descarga la lista actualizada de paquetes disponibles, mientras que `apt upgrade` instala las versiones más recientes de los paquetes ya instalados en el sistema. (Canonical Ltd., 2024)

El comando `sudo` (Superuser Do) permite a un usuario ejecutar comandos con privilegios de administrador sin necesidad de iniciar sesión como root. Es una práctica de seguridad estándar en Linux: en lugar de trabajar siempre como root, se usa `sudo` únicamente cuando es necesario. El usuario creado durante la instalación de Ubuntu Server tiene privilegios `sudo` por defecto. (Negus, 2020)

La verificación de la conectividad de red es un paso esencial en la configuración de cualquier servidor. El comando `ip addr` muestra las interfaces de red disponibles y sus direcciones IP, mientras que `ping` permite verificar si el servidor tiene acceso a internet enviando paquetes de prueba a un host externo. (Tanenbaum & Bos, 2015)

SSH (Secure Shell) es el protocolo estándar para administrar servidores de forma remota. Permite conectarse a la terminal de un servidor desde otra computadora a través de la red, con toda la comunicación cifrada. OpenSSH Server, que instalamos en la Práctica 2, es la implementación más utilizada de este protocolo. (Tanenbaum & Bos, 2015)

Conceptos clave: Comandos esenciales

Comando	Descripción
<code>sudo</code>	Ejecuta un comando con privilegios de administrador (superusuario)
<code>apt update</code>	Actualiza la lista de paquetes disponibles desde los repositorios
<code>apt upgrade</code>	Instala las actualizaciones disponibles de los paquetes del sistema
<code>apt install</code>	Instala un paquete nuevo en el sistema
<code>ls / ls -la</code>	Lista archivos del directorio actual (con detalles y archivos ocultos)
<code>cd</code>	Cambia el directorio de trabajo (change directory)
<code>pwd</code>	Muestra la ruta del directorio actual (print working directory)
<code>whoami</code>	Muestra el nombre del usuario actualmente conectado

<code>hostname</code>	Muestra el nombre del servidor
<code>ip addr</code>	Muestra la configuración de red e interfaces disponibles
<code>ping -c 4</code>	Envía 4 paquetes de prueba para verificar conectividad de red
<code>systemctl status</code>	Muestra el estado de un servicio del sistema
<code>nano</code>	Editor de texto básico en terminal para crear o editar archivos
<code>reboot</code>	Reinicia el servidor (requiere sudo)
<code>sudo poweroff</code>	Apaga el servidor correctamente desde la terminal

Desarrollo

0. Qué hacer si aparece Kernel Panic al iniciar la VM

Nota: El Kernel Panic es un error crítico del sistema. Generalmente ocurre si la VM no se apagó correctamente la sesión anterior.

1. Fuerza el apagado de la VM desde VirtualBox: Máquina → Apagar
2. Reinicia la VM normalmente — aparecerá el menú GNU GRUB
3. Selecciona Ubuntu y presiona Enter para arrancar normalmente
4. Si vuelve a aparecer Kernel Panic, selecciona Advanced options for Ubuntu y elige una versión anterior del kernel

Nota: Para evitar Kernel Panic, siempre apaga el servidor correctamente con `sudo poweroff` antes de cerrar VirtualBox.

I. Iniciar sesión en Ubuntu Server

1. Abre VirtualBox y selecciona tu VM ServidorII-TuApellido → clic en Iniciar
2. Espera a que Ubuntu Server arranque completamente (aparece el prompt de login)
3. Escribe tu username → Enter
4. Escribe tu contraseña → Enter (no se muestra, es normal)
5. Aparece el prompt: `usuario@ServidorII-TuApellido:~$` — el servidor está listo

[Captura requerida: Prompt de Ubuntu Server después del inicio de sesión exitoso.]

```
Ubuntu 26.04 LTS servidorii-moreno tty1
servidorii-moreno login: moreno
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-30-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Aug 31 04:22:06 PM UTC 2026

System load:  1.33           Processes:            121
Usage of /:   29.9% of 23.45GB Users logged in:       0
Memory usage: 7%            IPv4 address for enp0s3: 10.10.244.26
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

50 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

moreno@servidorii-moreno:~$ _
```

II. Actualización del sistema

Nota: Este paso requiere conexión a internet. Asegúrate de que la VM tiene red con Adaptador Puente activo.

0. Antes de actualizar, verifica la conexión a internet:

```
ping -c 4 google.com
```

Nota: Si el ping falla, verifica que el Adaptador Puente esté activo en VirtualBox antes de continuar.

1. Actualiza la lista de paquetes disponibles:

```
sudo apt update
```

2. Observa cómo descargar la lista de repositorios. Al terminar muestra cuántos paquetes pueden actualizarse

3. Instala todas las actualizaciones disponibles:

```
sudo apt upgrade -y
```

Nota: El parámetro `-y` acepta automáticamente todas las confirmaciones. La actualización puede tomar varios minutos.

4. Cuando termine, limpia paquetes innecesarios:

```
sudo apt autoremove -y
```

[Captura requerida: Terminal mostrando la salida del comando `apt upgrade` completado exitosamente.]

```
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/kdump-tools.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.0.0-30-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-7.0.0-30-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.0.0-14-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-7.0.0-14-generic
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Setting up apport (2.34.1-0ubuntu0.1)...
apport-autoreport.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up ubuntu-server (1.570.3)...
Setting up ubuntu-server-minimal (1.570.3)...
Setting up apport-core-dump-handler (2.34.1-0ubuntu0.1)...
Processing triggers for systemd (259.5-0ubuntu3.4)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Processing triggers for plymouth-theme-ubuntu-text (24.004.60+git20250831.4a3c171d-0ubuntu8)...
Processing triggers for dbus (1.16.2-2ubuntu4)...
Processing triggers for dracut (110-11)...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-30-generic
Processing triggers for procpfs (2:4.0.4-9ubuntu1)...
Processing triggers for install-info (7.2-5ubuntu2)...
Processing triggers for plymouth (24.004.60+git20250831.4a3c171d-0ubuntu8)...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.3)...
Processing triggers for rsyslog (8.2512.0-1ubuntu4.1)...
Processing triggers for dracut (110-11)...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-30-generic
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
/etc/needrestart/restart.d/systemd-manager

Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
moreno @ user manager: (sd-pam)[1467]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
moreno@servidores11-moreno:~$
```

III. Navegación básica en terminal

1. Verifica el usuario actual:

```
whoami
```

2. Verifica el nombre del servidor:

```
hostname
```

3. Muestra el directorio actual:

```
pwd
```

4. Lista los archivos del directorio home con detalles:

```
ls -la
```

5. Navega al directorio raíz y lista su contenido:

```
cd /  
ls
```

6. Regresa a tu directorio home:

```
cd ~
```

7. Muestra la versión del sistema operativo:

```
lsb_release -a
```

[Captura requerida: Terminal mostrando la salida de `whoami`, `hostname`, `pwd` y `lsb_release -a`.]

```
moreno@servidores11-moreno:~$ whoami  
moreno  
moreno@servidores11-moreno:~$ hostname  
servidores11-moreno  
moreno@servidores11-moreno:~$ pwd  
/home/moreno  
moreno@servidores11-moreno:~$ lsb_release-a  
lsb_release-a: command not found  
moreno@servidores11-moreno:~$ lsb_release -a  
No LSB modules are available.  
Distributor ID: Ubuntu  
Description:   Ubuntu 26.04.1 LTS  
Release:       26.04  
Codename:      noble  
moreno@servidores11-moreno:~$
```

IV. Verificación de red

1. Muestra las interfaces de red y sus direcciones IP:

```
ip addr
```

2. Identifica la interfaz de red (generalmente `enp0s3`) y anota la dirección IP asignada

192.168.1.210

3. Verifica conectividad a internet enviando 4 paquetes a Google DNS:

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

4. Verifica resolución de nombres (DNS):

```
ping -c 4 google.com
```

[Captura requerida: Terminal mostrando la salida de `ip addr` y `ping` con respuestas exitosas.]

```
moreno@servidores11-moreno:~$ ip addr  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:fb:d1:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx080027fbd174  
    inet 192.168.1.210/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3  
        valid_lft 42511sec preferred_lft 42511sec  
    inet6 2006:101e:3123:900::27ff:fe0b:d174/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute  
        valid_lft 4294774247sec preferred_lft 4294774247sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0b:d174/64 scope link proto kernel ll  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
moreno@servidores11-moreno:~$ ping -c 4 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=54.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=54.7 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=54.8 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=116 time=54.3 ms  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 549ms  
rtt min/avg/max/mdev = 54.261/54.549/54.798/0.213 ms  
moreno@servidores11-moreno:~$ ping -c 4 google.com  
PING google.com (2607:f8b0:4012:800::200e) 56 data bytes  
--- google.com ping statistics ---  
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4056ms  
moreno@servidores11-moreno:~$ _
```

V. Verificación de SSH

1. Verifica que el servicio SSH está activo:

```
sudo systemctl status ssh
```

2. Debe aparecer: Active: active (running)

Nota: Si aparece inactive (dead) o disabled, activa SSH con los siguientes comandos:

```
sudo systemctl enable ssh
```

```
sudo systemctl start ssh
```

Nota: Luego vuelve a verificar con `sudo systemctl status ssh` — debe aparecer Active: active (running).

3. Anota la dirección IP de la VM (obtenida en Parte IV) — la necesitarás para conectarte por SSH

[Captura requerida: Salida de `systemctl status ssh` mostrando el servicio activo y en ejecución.]

Nota: Usa esta IP para conectarte al servidor desde tu PC con: `ssh tuusuario@IP-del-servidor`

```
moreno@servidores11-moreno:~$ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-02 05:01:31 UTC; 15min ago
   Invocation: 69358fe45d1a4ffebcb7c4f3773f2fd5
   TriggeredBy: • ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
         man:sshd_config(5)
   Main PID: 1304 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 1688)
   Memory: 1.6M (peak: 2.3M)
   CPU: 24ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1304 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Sep 02 05:01:31 servidores11-moreno systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Sep 02 05:01:31 servidores11-moreno sshd[1304]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 02 05:01:31 servidores11-moreno sshd[1304]: Server listening on :: port 22.
Sep 02 05:01:31 servidores11-moreno systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
moreno@servidores11-moreno:~$ _
```

VI. Apagar el servidor correctamente

Nota: Nunca cierres VirtualBox abruptamente. Siempre apaga el servidor desde la terminal.

1. Cuando termines la práctica, apaga el servidor:

```
sudo poweroff
```

2. Ingresa tu contraseña. Ubuntu se apagará limpiamente y VirtualBox cerrará la VM solo 3. Si necesitas pausar sin terminar: en VirtualBox ve a Máquina → Guardar estado de la máquina [

Captura requerida: Terminal mostrando el comando `sudo poweroff` ejecutado.]

```
Sep 02 05:01:31 servidores11-moreno systemd[1]: Start
moreno@servidores11-moreno:~$ sudo poweroff
```

```
[ OK ] Closed systemd-networkd-varlink.socket - Network Management Varlink Socket.
[ OK ] Closed systemd-networkd.socket - Network Management Netlink Socket.
[ OK ] Closed uidd.socket - UID daemon activation socket.
[ OK ] Stopped target sysinit.target - System Initialization.
[ OK ] Stopped target setup.target - Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Stopped systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Stopped systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Stopped target imports.target - Image Downloads.
[ OK ] Stopped target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
[ OK ] Stopped target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
Starting plymouth-switch-root-initramfs.service - Tell Plymouth To Jump To Initramfs...
Stopping systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats...
Stopping systemd-resolved.service - Network Name Resolution...
[ OK ] Stopped systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories.
[ OK ] Stopped systemd-resolved.service - Network Name Resolution.
[ OK ] Stopped systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats.
[ OK ] Unset automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ OK ] Stopped target local-fs.target - Local File Systems.
[ OK ] Stopped target snapd.mounts.target - Mounted snaps.
[ OK ] Stopped target snapd.mounts-pre.target - Mounting snaps.
[ OK ] Closed systemd-resolved-monitor.socket - Resolve Monitor Varlink Socket.
[ OK ] Closed systemd-resolved-varlink.socket - Resolve Service Varlink Socket.
Unmounting boot.mount - /boot...
Unmounting tmp.mount - Temporary Directory /tmp...
[ OK ] Stopped systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
[ OK ] Stopped systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
[ OK ] Unmount tmp.mount - Temporary Directory /tmp.
[ OK ] Stopped target swap.target - Swaps.
Deactivating swap swap.img.swap - /swap.img...
[ OK ] Finished plymouth-switch-root-initramfs.service - Tell Plymouth To Jump To Initramfs.
[ OK ] Unmounted boot.mount - /boot.
[ OK ] Stopped systemd-fsckdev-disk-by-uuid-8bfad149-x2d7ff1x2d4db5x2d9dab...ile System Check on /dev/disk/by-uuid/8bfad149-7ff1-4db5-9da
[ OK ] Removed slice system-systemd-x2dfsc.slice - Slice /system/systemd-fsck.
[ OK ] Stopped target local-fs-pre.target - Transition for Local File Systems.
Stopping multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller...
Stopping lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ OK ] Stopped systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Stopped systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully.
[ OK ] Deactivated swap swap.img.swap - /swap.img.
[ OK ] Reached target umount.target - Unmount All Filesystems.
[ OK ] Stopped multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller.
[ OK ] Stopped lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[ OK ] Stopped systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Stopped systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device.
[ OK ] Reached target shutdown.target - System Shutdown.
[ OK ] Reached target final.target - Late Shutdown Services.
[ OK ] Finished systemd-poweroff.service - System Power Off.
[ OK ] Reached target poweroff.target - System Power Off.
Powering off.
```

Cuestionario

Responde con tus propias palabras. Puedes apoyarte en los fundamentos teóricos de esta práctica, en tu propia investigación y en el conocimiento adquirido a lo largo de tu formación académica.

1. ¿Qué diferencia hay entre `sudo apt update` y `sudo apt upgrade`? ¿Por qué es importante ejecutarlos en ese orden?

`Sudo apt Update` actualiza la lista de paquetes disponibles desde los repositorios, mientras que `sudo apt upgrade` descarga e instala las versiones nuevas de los programas que ya tienes instalados en tu sistema. El orden es importante porque uno te muestra los paquetes/actualizaciones disponibles y con el otro los aplicas.

2. ¿Para qué sirve el comando `sudo` y por qué es una buena práctica usarlo en lugar de trabajar directamente como root?

El comando `sudo` es para realizar comandos como administrador sin restricciones, es una buena práctica por eso mismo por que ejecuta todo como admin.

3. ¿Qué información proporciona el comando `ip addr` y cómo identificas cuál es la dirección IP de tu servidor?

El comando `ip addr` sirve para mostrar y administrar las direcciones IP y el estado de todas las interfaces de red de tu computadora.

4. ¿Qué es SSH y por qué es el método estándar para administrar servidores en entornos profesionales?

SSH (secure shell) es el estándar para administrar servidores porque es un túnel ultra seguro que cifra todo lo que haces. Reemplazó a los métodos antiguos porque es inmune a espías, permite iniciar sesión de forma segura usando llaves criptográficas en vez de contraseñas, y te deja controlar cualquier máquina remota o transferir archivos desde tu terminal de forma rápida y automatizada.

5. ¿Para qué sirve el comando `sudo poweroff` y por qué es importante apagar el servidor correctamente en lugar de cerrar VirtualBox directamente?

Sirve para apagar el servidor y desactivar todos los servicios correctamente para evitar errores al interrumpir procesos en segundo plano si es que apagáramos el servidor de manera brusca

Conclusión personal

Redacta una conclusión en la que reflexiones sobre la importancia de configurar correctamente un servidor antes de instalar servicios. Menciona cuáles comandos te parecieron más útiles.

El configurar un servidor antes de instalar servicios nos permite tener una mejor y mayor compatibilidad entre ambos, además si se instalan servicios en un servidor desorganizado o inseguro puede causar inestabilidad ya que sería vulnerable u ocasiona posibles colapsos, los comandos que sentí más útiles son ambos **`sudo apt upgrade y update`** para mantener el sistema actualizado, el **`ip a`** para conocer el actual ip del dispositivo y los **`ping`** para conocer si tengo conexión con páginas web. (Hector Moreno)

Para poder utilizar los servicios disponibles en un servidor a su máximo poder es necesario conocer cuáles son las configuraciones óptimas para utilizarlos, es de igual importancia asegurarnos de que sí estemos utilizando estas configuraciones correctamente dentro del servidor, ya que no nos servirá de nada conocer qué opciones son mejores si no sabemos cómo activarlas. Los comandos que me parecieron que nos sirvieron más fueron **`sudo reboot`** para reiniciar el servidor (ya que hace que la resolución de problemas sea más fácil) y también el comando **`sudo apt upgrade y sudo apt update`** ya que es importante tener actualizados todos los paquetes del sistema en todo momento para evitarnos problemas que se puedan arreglar fácilmente con una actualización. (Felix Espejo)

Al momento de manejar un servidor lo más importante antes de empezar con cualquier cosa, es la configuración. Se debe configurar apropiadamente según el uso que se le vaya a dar, en nuestro caso al estar usando una distribución de Linux es solo con comandos, de los más útiles al momento de hacer la configuración inicial son **`“sudo apt upgrade -y”`** y **`“sudo apt update -y”`** ya que tener las actualizaciones más recientes es lo principal para evitar complicaciones con algún error o característica que falte en versiones desactualizadas. Otro comando importante que se debe tener en cuenta es **`“ping”`** para saber la latencia y si tenemos conexión a otras redes. (Jorge Encinas)

Referencias

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server 24.04 LTS documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server installation guide. <https://ubuntu.com/server/docs/installation>

Negus, C. (2020). Linux Bible (10th ed.). Wiley.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern operating systems (4th ed.). Pearson.

The Linux Foundation. (2024). Linux kernel documentation. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/>

Rúbrica de evaluación

Criterio de evaluación	Puntaje	
Reporte escrito: portada, objetivo, material, fundamentos teóricos con referencias APA y capturas en cada paso.	40	
Capturas de pantalla: inicio de sesión, actualización del sistema, comandos de navegación, red y SSH.	30	
Cuestionario: respuestas completas, correctas y redactadas con sus propias palabras.	20	
Conclusión personal: reflexión sobre la importancia de configurar el servidor antes de instalar servicios.	10	
TOTAL	100	