
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info >
std::enable_shared _from_this< SmaccStateInfo >
int
map< const std:type _info *, std:vector < std:shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccEventGenerator Info > > >
vector< std:shared _ptr< smacc2::introspection ::SmaccStateInfo > >
map< const std:type _info *, std:vector < std:shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccStateReactor Info > > >
map< const std:type _info *, std:vector < smacc2::introspection ::ClientBehaviorInfoEntry > >
vector< smacc2::introspection ::SmaccTransitionInfo > >
type_info *
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState MachineInfo >
string
+parentState_
+depth_
+stateIndex_
+eventGeneratorsInfo
+children_
+stateReactorsInfo
+staticBehaviorInfo
+transitions_
+tid_
+stateMachine_
+demangledStateName
+fullStateName
smacc2::introspection ::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
SharedPtr
vector< std:shared _ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
vector< std:shared _ptr< smacc2::StateReactor > >
#contextNh_
+stateNode_
#eventGenerators_
#stateReactors_
#currentStateInfo_
#stateInfo_
-stateMachineInfo_
smacc2::ISmaccState
+ getStateMachine()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getParam()
+ setParam()
+ param()
+ param()
+ getOrthogonal()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
#parentState_
StateMachineInternalAction
#nh_
#stateMachinePub_
#stateMachineStatusPub_
#timer_
#transitionHistory Service_
#transitionLogPub_
SMRunMode
vector< smacc2_msgs ::msg::SmaccTransitionLogEntry >
map< std:string, std ::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccOrthogonal > >
recursive_mutex
map< std:string, std ::pair< std:function < std:string()>, boost ::any > >
list< boost::signals2 ::connection >
long
SmaccStatus
-statusPub_
-stateMachineCurrentAction
-runMode_
-transitionLogHistory_
#orthogonals_
#currentState_
-eventQueueMutex_
-m_mutex_
-globalData_
-stateCallbackConnections
-stateSeqCounter_
#status_msg_
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ getOrthogonal()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ mapBehavior()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExitting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
# getParam()
# setParam()
# param()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
vector< std:shared _ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std:shared _ptr< smacc2::ISmaccClient Behavior > >
thread
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
atomic< bool >
atomic< unsigned long >
processor_handle
SmaccFifoScheduler *
double
#clients_
-clientBehaviors_
-stateMachine_
-smaccStateMachine_
-signalDetector_
-signalDetectorThread_
-updatableClients_
-updatableStateElements_
-end_
-initialized_
-lastState_
-processorHandle_
-scheduler_
-loop_rate_hz
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ pollingLoop()
+ pollOnce()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
map< smacc2::ComponentKey, std:shared_ptr< smacc2 ::ISmaccComponent > >
-stateMachine_
#components_
-orthogonal_
#stateMachine_
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
#owner_
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# postEvent()
# postEvent()
# onOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
-poseFrameName_
-referenceFrame_
optional< rclcpp::Duration >
optional< rclcpp::Time >
-periodDuration_
-lastUpdate_
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()
mutex
bool
shared_ptr< tf2_ros ::TransformListener >
shared_ptr< tf2_ros ::Buffer >
PoseStamped
-listenerMutex_
-m_mutex_
+isInitialized
-tfListener_
-tfBuffer_
-pose_
cl_move_base_z::Pose
+ Pose()
+ Pose()
+ onInitialize()
+ update()
+ waitTransformUpdate()
+ toPoseMsg()
+ toPoseStampedMsg()
+ getReferenceFrame()
+ getFrameId()