smacc2::ISmaccClientBehavior

- stateMachine_
- currentState
- currentOrthogonal

- + ISmaccClientBehavior()
- + ~ISmaccClientBehavior()
- + getStateMachine()
- + getName()
- + requiresClient()
- + requiresComponent()
- + onEntry()
- + onExit()
- + executeOnEntry()
- + executeOnExit()
- # runtimeConfigure()
- # postEvent()
- # postEvent()
- # getCurrentState()
- # dispose()
- # getNode()
- # getLogger()
- - onOrthogonalAllocation()

$\triangle$

smacc2::SmaccAsyncClientBehavior

- - onEntryThread_
- - onExitThread_
- - postFinishEventFn_
- - postSuccessEventFn_
- - postFailureEventFn_
- - onFinished_
- - onSuccess_
- - onFailure_
- - isShutdownRequested_

- + onOrthogonalAllocation()
- + ~SmaccAsyncClientBehavior()
- + onSuccess()
- + onFinished()
- + onFailure()
- + requestForceFinish()
- + executeOnEntry()
- + executeOnExit()
- + waitOnEntryThread()
- + onSuccess()
- + onFinished()
- + onFailure()
- # postSuccessEvent()
- # postFailureEvent()
- # dispose()
- # isShutdownRequested()
- - waitFutureIfNotFinished()

$\triangle$

cl_nitrosz::CbWaitTransform

- # tfBuffer_
- # tfListener_
- # targetFrame_
- # referenceFrame_
- # timeout_
- # result_

- + CbWaitTransform()
- + ~CbWaitTransform()
- + onOrthogonalAllocation()
- + onEntry()