
map< const std::type _info *, std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccStateReactor Info > > >
map< const std::type _info *, std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccEventGenerator Info > > >
std::enable_shared _from_this< SmaccStateInfo >
string
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState MachineInfo >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info >
map< const std::type _info *, std::vector < smacc2::introspection ::ClientBehaviorInfoEntry > >
vector< smacc2::introspection ::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared _ptr< smacc2::introspection ::SmaccStateInfo > >
type_info *
int
+stateReactorsInfo
+eventGeneratorsInfo
+demangledStateName
+fullStateName
+stateMachine_
+parentState_
+staticBehaviorInfo
+transitions_
+children_
+tid_
+depth_
+stateIndex_
smacc2::introspection ::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
vector< std::shared _ptr< smacc2::StateReactor > >
vector< std::shared _ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
SharedPtr
shared_ptr< rclcpp ::Logger >
#stateReactors_
#eventGenerators_
#node_
#stateInfo_
#logger_
smacc2::ISmaccState
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
#parentState_
list<> *
boost::statechart:: simple_state< MostDerived, Context, mpl::list<>, sc ::has_deep_history >
bool
+smacc_inner_type
+finishStateThrown
smacc2::SmaccState < MostDerived, Context, InnerInitial, historyMode >
+ SmaccState()
+ SmaccState()
+ ~SmaccState()
+ getStateInfo()
+ getName()
+ getFullName()
+ getShortName()
+ getParentState()
+ exit()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ requiresComponent()
+ getStateMachine()
+ checkWhileLoopConditionAnd ThrowEvent()
+ throwSequenceFinishedEvent()
+ configure_orthogonal _runtime()
+ configure_orthogonal _runtime()
+ configure_orthogonal()
+ static_createStateReactor()
+ static_createEventGenerator()
+ static_createStateReactor _aux()
+ initial_deep_construct()
+ deep_construct()
+ shallow_construct()
- entryStateInternal()
- configure_orthogonal _internal()
+smacc_inner_type
+finishStateThrown
boost::statechart:: simple_state< StState2, MsRun, mpl::list<>, sc ::has_deep_history >
optional< rclcpp::Duration >
optional< rclcpp::Time >
+k
< StState2, MsRun >
-periodDuration_
-lastUpdate_
smacc2::SmaccState < StState2, MsRun >
+ SmaccState()
+ SmaccState()
+ ~SmaccState()
+ getStateInfo()
+ getName()
+ getFullName()
+ getShortName()
+ getParentState()
+ exit()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ requiresComponent()
+ getStateMachine()
+ checkWhileLoopConditionAnd ThrowEvent()
+ throwSequenceFinishedEvent()
+ configure_orthogonal _runtime()
+ configure_orthogonal _runtime()
+ configure_orthogonal()
+ static_createStateReactor()
+ static_createEventGenerator()
+ static_createStateReactor _aux()
+ initial_deep_construct()
+ deep_construct()
+ shallow_construct()
- entryStateInternal()
- configure_orthogonal _internal()
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()
sm_ferrari::StState2
+ runtimeConfigure()
+ eventGeneratorPredicate()
+ update()
+ onEntry()
+ onExit()
+ staticConfigure()