smacc2::ISmaccClient

components_
- stateMachine_
- orthogonal_

+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()

---

smacc2::client_bases
::SmaccSubscriberClient
< MessageType >

+ topicName
+ queueSize
+ onFirstMessageReceived_
+ onMessageReceived_
+ postMessageEvent
+ postInitialMessageEvent
- sub_
- firstMessage_
- initialized_

+ SmaccSubscriberClient()
+ SmaccSubscriberClient()
+ ~SmaccSubscriberClient()
+ onMessageReceived()
+ onFirstMessageReceived()
+ onOrthogonalAllocation()
# onInitialize()
- messageCallback()

---

cl_multirole_sensor
::ClMultiroleSensor
< MessageType >

+ onMessageTimeout_
+ postTimeoutMessageEvent
+ timeout_
- timeoutTimer_
- initialized_

+ ClMultiroleSensor()
+ onMessageTimeout()
+ onOrthogonalAllocation()
+ onInitialize()
# resetTimer()
- timeoutCallback()