smacc2::ISmaccClientBehavior
- stateMachine_
- currentState
- currentOrthogonal
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
smacc2::SmaccAsyncClient Behavior
- onEntryThread_
- onExitThread_
- postFinishEventFn_
- postSuccessEventFn_
- postFailureEventFn_
- onFinished_
- onSuccess_
- onFailure_
- isShutdownRequested_
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~SmaccAsyncClientBehavior()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
+ requestForceFinish()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
+ waitOnEntryThread()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
# postSuccessEvent()
# postFailureEvent()
# dispose()
# isShutdownRequested()
- waitFutureIfNotFinished()
cl_moveit2z::CbMoveit2zClient BehaviorBase
cpMoveGroup_
cpMotionPlanner_
cpTrajectoryExecutor_
cpTrajectoryHistory_
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbMoveit2zClientBehavior Base()
# postMotionSuccess()
# postMotionFailure()
cl_moveit2z::CbMoveJoints
+ scalingFactor_
+ jointValueTarget_
+ group_
+ CbMoveJoints()
+ CbMoveJoints()
+ onEntry()
+ onExit()
# moveJoints()
# currentJointStatesToString()
cl_moveit2z::CbMoveKnown State
- pkg_
- config_path_
+ CbMoveKnownState()
+ ~CbMoveKnownState()
+ onEntry()
- loadJointStatesFromFile()