smacc2::ISmaccClientBehavior
- postInitializationFailure EventFn_
- stateMachine_
- currentState
- currentOrthogonal
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ ISmaccClientBehavior()
+ operator=()
+ ISmaccClientBehavior()
+ operator=()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# postInitializationFailure Event()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
smacc2::SmaccAsyncClient Behavior
- onEntryThread_
- onExitThread_
- postFinishEventFn_
- postSuccessEventFn_
- postFailureEventFn_
- onFinished_
- onSuccess_
- onFailure_
- isShutdownRequested_
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ SmaccAsyncClientBehavior()
+ ~SmaccAsyncClientBehavior()
+ SmaccAsyncClientBehavior()
+ operator=()
+ SmaccAsyncClientBehavior()
+ operator=()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
+ requestForceFinish()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
+ waitOnEntryThread()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
# postSuccessEvent()
# postFailureEvent()
# dispose()
# isShutdownRequested()
- waitFutureIfNotFinished()
cl_gcalcli::CbEventDetect
- pattern_
- use_regex_
- minutes_before_
- listener_
- client_
- detected_event_
- triggered_
+ CbEventDetect()
+ ~CbEventDetect()
+ onEntry()
+ onExit()
+ getDetectedEvent()
- onEventStarted()