
SharedPtr
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
map< std::string, std::pair< std::function< std::string()>, boost::any > >
vector< smacc2_msgs::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SMRunMode
-globalData_
-transitionLogHistory_
-runMode_
-stateMachine_
string
int
mutex
smacc2::introspection::SmaccStateInfo
smacc2::ISmaccOrthogonal
smacc2::ISmaccState
smacc2::ISmaccClient
smacc2::ISmaccComponent
smacc2::ISmaccClientBehavior
smacc2::SmaccSignal
bool
double
uint64_t
cl_px4_mr::MapProjection
Turn
YawMode
float
cl_px4_mr::FlightPattern LawnmowerParams
cl_px4_mr::PathFollowerParams
cl_px4_mr::TunnelCentering Params
smacc2::client_core _components::CpTopicSubscriber
smacc2::SmaccAsyncClient Behavior
cl_px4_mr::CpVehicleCommand
cl_px4_mr::CpVehicleStatus
cl_px4_mr::CpVehicleLocal Position
smacc2::SignalDetector
smacc2::ISmaccUpdatable
cl_px4_mr::NedPoint
cl_px4_mr::CpGoalChecker
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
cl_px4_mr::CpOffboardKeep Alive
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
-params_
-lastUpdateTime_
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
cl_px4_mr::CbLawnmower
+ CbLawnmower()
+ CbLawnmower()
+ setParams()
+ params()
+ setOrigin()
# buildPath()
# behaviorName()