cl_px4_mr::CbLoiter
+ CbLoiter()
+ CbLoiter()
+ setParams()
+ params()
+ setCenter()
# buildPath()
# behaviorName()
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
vector< cl_px4_mr::NedPoint >
vector< float >
atomic< size_t >
-path_
-cumLen_
-carrotVertex_
-lastUpdateTime_
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
atomic< StateMachineInternal Action >
map< void *, std::shared _ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
mutex
-eventQueueMutex_
-m_mutex_
-stateMachineCurrentAction
-stateCallbackConnections
-globalData_
-clientBehaviors_
-mutex_
-stateMachine_
smacc2::ISmaccOrthogonal
~ISmaccOrthogonal()
setStateMachine()
getStateMachine()
initState()
addClientBehavior()
runtimeConfigure()
onEntry()
onExit()
onDispose()
getName()
smacc2::ISmaccClient
smacc2::ISmaccComponent
smacc2::ISmaccState
smacc2::introspection::SmaccStateInfo
smacc2::ISmaccClientBehavior
smacc2::SmaccAsyncClientBehavior
smacc2::ISmaccUpdatable
smacc2::SmaccSignal
smacc2::SignalDetector
smacc2::client_core_components::CpTopicSubscriber
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
cl_px4_mr::CpVehicleCommand
cl_px4_mr::CpVehicleStatus
cl_px4_mr::CpVehicleLocalPosition
cl_px4_mr::MapProjection
cl_px4_mr::CpGoalChecker
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
cl_px4_mr::CpOffboardKeepAlive
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
cl_px4_mr::TunnelCentering Params
cl_px4_mr::PathFollowerParams
cl_px4_mr::FlightPattern LoiterParams
cl_px4_mr::NedPoint
SharedPtr
mutex
bool
int
float
double
string
uint8_t
uint64_t
TrajectorySetpoint
YawMode
Turn
time_point
thread
ExecutionMode