
cl_px4_mr::CbFollowNedPath
+ CbFollowNedPath()
+ setPath()
+ path()
+ reachedCount()
# buildPath()
# behaviorName()
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
vector< float >
atomic< size_t >
vector< cl_px4_mr::NedPoint >
-lastUpdateTime_
#tunnelCentering_
-cumLen_
-carrotVertex_
-path_
smacc2::ISmaccStateMachine
smacc2::ISmaccOrthogonal
smacc2::ISmaccClient
smacc2::ISmaccComponent
smacc2::introspection::SmaccStateInfo
smacc2::ISmaccState
smacc2::ISmaccUpdatable
smacc2::ISmaccClientBehavior
smacc2::SmaccAsyncClientBehavior
smacc2::SignalDetector
cl_px4_mr::CpVehicleLocalPosition
cl_px4_mr::CpVehicleStatus
cl_px4_mr::CpVehicleCommand
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
cl_px4_mr::CpGoalChecker
cl_px4_mr::CpOffboardKeepAlive
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
cl_px4_mr::MapProjection
cl_px4_mr::NedPoint
cl_px4_mr::PathFollowerParams
cl_px4_mr::TunnelCenteringParams