shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info >

SmaccStatus

map< std::string, std ::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccOrthogonal > >

shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState MachineInfo >

recursive_mutex

atomic< StateMachineInternal Action >

map< void *, std::shared _ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >

map< std::string, std ::pair< std::function < std::string()>, boost ::any > >

vector< smacc2_msgs ::msg::SmaccTransitionLogEntry >

SMRunMode

int64_t

SharedPtr

SharedPtr

vector< smacc2::ISmaccState * >

SharedPtr

#currentStateInfo_

#status_msg_

#orthogonals_

#stateMachineInfo_

-eventQueueMutex_ -m_mutex_

-stateMachineCurrentAction

-stateCallbackConnections

-globalData_

-transitionLogHistory_

-runMode_

-stateSeqCounter_

#hh_

#timer_

#currentState_

#eventsLogPub_ #stateMachinePub_

#stateMachineStatus Pub_ #transitionHistory Service_ #transitionLogPub_

smacc2::ISmaccStateMachine

+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()

mutex

vector< std::shared _ptr< smacc2::ISmaccClient > >

vector< std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccClientBehavior > > >

double

vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >

vector< std::vector < smacc2::ISmaccUpdatable * > >

atomic< int64_t >

atomic< bool >

SmaccFifoScheduler *

processor_handle

thread

ExecutionModel

-statusPub_

-mutex_

#clients_

-clientBehaviors_

-stateMachine_

-smaccStateMachine_

-signalDetector_

-loop_rate_hz

-updatableClients_

-updatableStateElements_

-lastState_

-end_ -initialized_ -rosInitialized_

-scheduler_

-processorHandle_

-signalDetectorThread_

-executionModel_

smacc2::ISmaccOrthogonal

+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()

smacc2::SignalDetector

+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()

boost::signals2::signal < Signature, optional _last_value< typename boost ::function_traits< Signature >::result_type >, int, std ::less< int >, function< Signature >, typename extended_signature< function_traits< Signature >::arity, Signature >::function_type, boost:: signals2::mutex >

map< smacc2::ComponentKey, std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccComponent > >

-stateMachine_

#components_

-orthogonal_

#stateMachine_

-refCosLat_ -refLat_ -refLon_ -refSinLat_

-subscriber_

smacc2::ISmaccClient

+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
+ setOrthogonal()

smacc2::SmaccSignal < Signature, Combiner, Group, GroupCompare, SlotFunction, ExtendedSlotFunction, Mutex >

boost::signals2::signal < void(), optional_last _value< typename boost:: function_traits< void()> ::result_type >, int, std ::less< int >, function< void ()>, typename extended_signature < function_traits< void()>::arity, void()>::function_type, boost::signals2::mutex >

uint64_t

bool

-refLat_ -refLon_

-publisher_

-mutex_

= void()>

#owner_

smacc2::ISmaccComponent

+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()

-refTimestamp_

-initialized_

cl_px4_mr::MapProjection

+ MapProjection()
+ MapProjection()
+ initReference()
+ isInitialized()
+ referenceTimestamp()
+ referenceLat()
+ referenceLon()
+ project()
+ reproject()

-firstMessage_ -headingGoodForControl

-valid_ -velocityValid

-xyGlobal_ -zGlobal_

smacc2::SmaccSignal < void()>

float

uint8_t

-refTimestamp_

+onLocalPositionReset

+onPositionReceived_

-heading_ -refAlt_ -x_ -y_ -z_

-xyResetCounter_ -zResetCounter_

-projection_

-hasPublished_

cl_px4_mr::CpVehicleLocal Position

+ CpVehicleLocalPosition()
+ ~CpVehicleLocalPosition()
+ onInitialize()
+ getX()
+ getY()
+ getZ()
+ getHeading()
+ isValid()
+ isHeadingGoodForControl()
+ isVelocityValid()
+ globalRefValid()
+ getRefLat()
+ getRefLon()
+ getRefAlt()
+ getRefTimestamp()
+ getXyResetCounter()
+ getZResetCounter()
+ projectToNed()
+ reprojectFromNed()
- onPositionMessage()

TrajectorySetpoint

-localPosition_

-lastSetpoint_

cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint

+ CpTrajectorySetpoint()
+ ~CpTrajectorySetpoint()
+ onInitialize()
+ setPositionNED()
+ hold()
+ republishLast()
+ getLastSetpoint()