
smacc2::ISmaccClient
components_
- stateMachine_
- orthogonal_
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
onOrthogonalAllocation()
createComponent()
createNamedComponent()
getNode()
getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
smacc2::client_bases
::ISmaccActionClient
name_
+ ISmaccActionClient()
+ ~ISmaccActionClient()
+ getNamespace()
+ cancelGoal()
+ getClientBase()
+ getName()
smacc2::client_bases
::SmaccActionClientBase
< ActionType >
+ action_endpoint_
+ lastRequest_
+ lastCancelResponse_
+ onSucceeded_
+ onAborted_
+ onCancelled_
+ postSuccessEvent
+ postAbortedEvent
+ postCancelledEvent
+ postFeedbackEvent
+ feedback_cb
client_
+ SmaccActionClientBase()
+ SmaccActionClientBase()
+ ~SmaccActionClientBase()
+ getClientBase()
+ onInitialize()
+ waitForServer()
+ postResultEvent()
+ onOrthogonalAllocation()
+ onSucceeded()
+ onSucceeded()
+ onAborted()
+ onAborted()
+ onCancelled()
+ onCancelled()
+ cancelGoal()
+ sendGoal()
+ getEventLabel()
onFeedback()
onResult()
< nav2_msgs::action
::NavigateToPose >
smacc2::client_bases
::SmaccActionClientBase
< nav2_msgs::action::NavigateTo
Pose >
+ action_endpoint_
+ lastRequest_
+ lastCancelResponse_
+ onSucceeded_
+ onAborted_
+ onCancelled_
+ postSuccessEvent
+ postAbortedEvent
+ postCancelledEvent
+ postFeedbackEvent
+ feedback_cb
client_
+ SmaccActionClientBase()
+ SmaccActionClientBase()
+ ~SmaccActionClientBase()
+ getClientBase()
+ onInitialize()
+ waitForServer()
+ postResultEvent()
+ onOrthogonalAllocation()
+ onSucceeded()
+ onSucceeded()
+ onAborted()
+ onAborted()
+ onCancelled()
+ onCancelled()
+ cancelGoal()
+ sendGoal()
+ getEventLabel()
onFeedback()
onResult()
cl_nav2z::ClNav2Z
+ ClNav2Z()
+ ~ClNav2Z()