
cl_px4_mr::CbGridPattern
+ CbGridPattern()
+ setParams()
+ params()
+ setOrigin()
# buildPath()
# behaviorName()
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
# wireCompletionSignals()
# postPx4Success()
# postPx4Failure()
+ CpTunnelCentering()
+ ~CpTunnelCentering()
+ onInitialize()
+ lateralOffsetM()
+ verticalOffsetM()
+ valid()
+ leftWallM()
+ rightWallM()
+ floorM()
+ ceilingM()
+ params()
- onCloud()
- onAttitude()
vector< cl_px4_mr::NedPoint >
vector< float >
#goalChecker_
#offboardKeepAlive_
-timeoutMs_
#tunnelCentering_
-path_
-cumLen_
smacc2::ISmaccStateMachine
smacc2::introspection::SmaccStateInfo
smacc2::ISmaccState
smacc2::ISmaccOrthogonal
smacc2::ISmaccClientBehavior
smacc2::ISmaccClient
smacc2::ISmaccComponent
smacc2::SignalDetector
smacc2::SmaccAsyncClientBehavior
smacc2::ISmaccUpdatable
cl_px4_mr::CpVehicleLocalPosition
cl_px4_mr::MapProjection
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
cl_px4_mr::CpGoalChecker
cl_px4_mr::CpOffboardKeepAlive
cl_px4_mr::CpVehicleStatus
cl_px4_mr::CpVehicleCommand
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
cl_px4_mr::FlightPatternParams
cl_px4_mr::PathFollowerParams
cl_px4_mr::NedPoint