
string
vector< smacc2::introspection ::SmaccTransitionInfo* >
vector< std::shared _ptr< smacc2::introspection ::SmaccStateInfo* > >
type_info *
std::enable_shared _from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type _info *, std::vector < smacc2::introspection ::ClientBehaviorInfo*Entry* > >
map< const std::type _info *, std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccStateReactor Info* > > >
map< const std::type _info *, std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccEventGenerator Info* > > >
weak_ptr< smacc2::introspection ::SmaccStateMachineInfo* >
weak_ptr< smacc2::introspection ::SmaccStateInfo* >
int
mutex
SharedPtr
int64_t
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState* >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info* >
SmaccStatus
map< std::string, std ::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccOrthogonal* > >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState MachineInfo* >
recursive_mutex
atomic< StateMachineInternal Action >
map< void*, std::shared _ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore* > >
map< std::string, std ::pair< std::function < std::string()>, boost ::any* > >
deque< smacc2_msgs ::msg::SmaccTransitionLogEntry* >
size_t
SMRunMode
SharedPtr
+demangledStateName
+fullStateName
+transitions_
+children_
+Id_
+staticBehaviorInfo
+stateReactorsInfo
+eventGeneratorsInfo
+stateMachine_
+parentState_
+depth
+stateIndex_
-reactorWorkDepth_
-transitionLogMutex_
#nh_
-stateSeqCounter_
#timer_
#currentState_
#currentStateInfo_
#status_msg_
#orthogonals_
#stateMachineInfo_
-eventQueueMutex_
-m_mutex_
-stateMachineCurrentAction
-stateCallbackConnections
-globalData_
-transitionLogHistory_
-transitionLogHistorySize_
-runMode_
#eventsLogPub_
#stateMachinePub_
#stateMachineStatus Pub_
#transitionHistory Service_
#transitionLogPub_
smacc2::introspection ::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ getStateMachineInfo()
+ getParentState()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ ISmaccStateMachine()
+ operator=()
+ ISmaccStateMachine()
+ operator=()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
#node_
vector< std::shared _ptr< smacc2::StateReactor* > >
vector< std::shared _ptr< smacc2::SmaccEventGenerator* > >
shared_ptr< rclcpp ::Logger* >
vector< std::shared _ptr< smacc2::ISmaccClient* > >
vector< std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccClientBehavior* > > >
-mutex_
processor_handle
thread
ExecutionModel
vector< smacc2::ISmaccUpdatable* >
vector< std::vector < smacc2::ISmaccUpdatable* > >
double
atomic< bool >
SmaccFifoScheduler*
#stateInfo_
#stateReactors_
#eventGenerators_
#logger_
#clients_
-clientBehaviors_
-stateMachine_
-smaccStateMachine_
-signalDetector_
-processorHandle_
-signalDetectorThread_
-executionMode_
-updatableClients_
-updatableStateElements_
+statusPub_
+defaultLoopRateHz
+initializationPollRateHz
-loop_rate_hz
-end_ initialized_ rosInitialized_
-scheduler_
smacc2::ISmaccState
+ ISmaccState()
+ ~ISmaccState()
+ ISmaccState()
+ operator=()
+ ISmaccState()
+ operator=()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ ISmaccOrthogonal()
+ ~ISmaccOrthogonal()
+ ISmaccOrthogonal()
+ operator=()
+ ISmaccOrthogonal()
+ operator=()
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
- currentClientBehaviors()
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ queueWorkItem()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
map< smacc2::ComponentKey, std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccComponent* > >
#components_
#parentState_
-stateMachine_
-stateMachine_
-stateMachine_
-global_frame_id_
-m_mutex_
-currentState_
-orthogonal_
-currentOrthogonal_
#stateMachine_
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ ISmaccClient()
+ operator=()
+ ISmaccClient()
+ operator=()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ ISmaccClientBehavior()
+ operator=()
+ ISmaccClientBehavior()
+ operator=()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
optional< rclcpp::Duration >
optional< rclcpp::Time >
-periodDuration_
-lastUpdate_
-owner_
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
+ setStateMachine()
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ ~ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ operator=()
+ ISmaccUpdatable()
+ operator=()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()
bool
map< std::string, cl_ foundation_pose::DetectedObject >
shared_ptr< tf2_ros ::TransformListener >
shared_ptr< tf2_ros ::Buffer >
shared_ptr< tf2_ros ::TransformBroadcaster >
-enabled_
-detectedObjects
-tfListener_
-tfBuffer_
-tfBroadcaster_
cl_foundation_pose ::CpObjectTrackerTf
+ CpObjectTrackerTf()
+ setEnabled()
+ isEnabled()
+ resetPoseEstimation()
+ update()
+ onInitialize()
+ updateAndGetGlobalPose()
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ onEntry()
+ onExit()
-globalFrame_
-objectTfTrackId_
-objectTracker_
cl_foundation_pose ::CbTrackObjectPose
+ CbTrackObjectPose()
+ ~CbTrackObjectPose()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()