
cl_modbus_tcp_relay::CModbusTCPRelay
+ CModbusTCPRelay()
+ ~CModbusTCPRelay()
+ initialize()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ getConnectionComponent()
+ getRelayComponent()
cl_modbus_tcp_relay::CPModbusFRelay
+ CPModbusFRelay()
+ ~CPModbusFRelay()
+ initialize()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ readCoil()
+ writeCoil()
+ writeAllCoils()
+ readAllCoils()
+ writeAllCoils()
+ readAllCoils()
+ onWriteSuccess()
+ onWriteFailure()
+ onReadComplete()
+ channelToAddress()
- isValidChannel()
cl_modbus_tcp_relay::CPModbusConnection
+ CPModbusConnection()
+ ~CPModbusConnection()
+ initialize()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ connect()
+ disconnect()
+ reconnect()
+ isConnected()
+ getContext()
+ getMutex()
+ getIpAddress()
+ getPort()
+ getSlaveId()
+ onConnectionLost()
+ onConnectionRestored()
+ onConnectionError()
# update()
- declareAndLoadParam()
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getComponent()
+ getGlobalSMData()
+ getClient()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
+ onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingGOComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- selStateMachine()
smacc2::ISmaccUpdatable
+ update()
smacc2::ISmaccUpdatable
+ setUpdatePeriod()
+ executeUpdate()
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
smacc::SmaccSignal< void() >
smacc::SmaccSignal< void(int) >
smacc::SmaccSignal< void(int, int) >
smacc::SmaccSignal< void(int, int, bool) >
smacc::SmaccSignal< void(const std::string &) >
smacc::SmaccSignal< void(const std::string &, const std::string &emor) >
smacc::SmaccSignal< void(int channel, const std::string &emor) >
smacc::SmaccSignal< void(int channel, bool state) >
smacc::SmaccSignal< void(uint8_t states) >
smacc::SmaccSignal< void(uint8_t states, uint8_t states) >
smacc::SmaccSignal< void(int channel, const std::string &emor) >
int
bool
string
modbus_t *
function< void() >
cl_modbus_tcp_relay::CPModbusFRelay
+ CPModbusFRelay()
+ ~CPModbusFRelay()
+ initialize()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ readCoil()
+ writeCoil()
+ writeAllCoils()
+ readAllCoils()
+ writeAllCoils()
+ readAllCoils()
+ onWriteSuccess()
+ onWriteFailure()
+ onReadComplete()
- channelToAddress()
- isValidChannel()
smacc2::SmaccSignal
< void(int channel, const std::string &emor) >
smacc2::SmaccSignal
< void(uint8_t states) >
smacc2::SmaccSignal
< void(int channel, bool state) >
smacc2::SmaccSignal
< void(const std::string &) >
smacc2::SmaccSignal
< void() >
smacc::SmaccSignal
< void(int channel, bool state) >
smacc::SmaccSignal
< void(uint8_t states) >
smacc::SmaccSignal
< void(int channel, const std::string &emor) >
smacc::SmaccSignal
< void(const std::string &) >
smacc::SmaccSignal
< void() >
boost::signals2::signal
< void(int channel, const
std::string &emor), optional
< void(int channel, const
std::string &emor), optional
< void(int channel, bool
state), optional< boost::
signals2::last_value<
boost::signals2::signal
< void(uint8_t states)
, optional< boost::signals2::last_value<
boost::signals2::signal
< void(uint8_t states)
, optional< boost::signals2::last_value<
boost::signals2::signal
< void(int channel, const std::string &emor)
, optional< boost::signals2::last_value<
boost::signals2::signal
< void(int channel, const
std::string &emor), optional
< void(int channel, bool
state), optional< boost::
signals2::last_value<
boost::signals2::signal
< void(uint8_t states)
, optional< boost::signals2::last_value<
boost::signals2::signal
< void(uint8_t states