
std::enable_shared
_from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type
_info *, std::vector
< smacc2::introspection
::ClientBehaviorInfoEntry > >
map< const std::type
_info *, std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccStateReactor
Info > > >
map< const std::type
_info *, std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccEventGenerator
Info > > >
string
weak_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateMachineInfo >
weak_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateInfo >
vector< smacc2::introspection
::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateInfo > >
type_info *
int
SharedPtr
mutex
int64_t
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState * >
shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccState
Info >
SmaccStatus
map< std::string, std
::shared_ptr< smacc2
::ISmaccOrthogonal > >
shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccState
MachineInfo >
recursive_mutex
atomic< StateMachineInternal
Action >
map< void *, std::shared
_ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std
::pair< std::function
< std::string()>, boost
::any > >
deque< smacc2_msgs
::msg::SmaccTransitionLogEntry >
size_t
SMRunMode
SharedPtr
+staticBehaviorInfo
+stateReactorsInfo
+eventGeneratorsInfo
+demangledStateName
+fullStateName
+stateMachine_
+parentState_
+transitions_
+children_
+id_
+depth_
+stateIndex_
#reactionWalkDepth_
#id_
#transitionLogMutex_
#stateSeqCounter_
#timer_
#currentState_
#currentStateInfo_
#status_msg_
#orthogonals_
#stateMachineInfo_
#eventQueueMutex_
#n_mutex_
#stateMachineCurrentAction
#stateCallbackConnections
#globalData_
#transitionLogHistory_
#transitionLogHistorySize_
#runMode_
#eventInitLogPub_
#stateMachinePub_
#stateMachineStatus
Pub_
#transitionHistory
Service_
#transitionLogPub_
smacc2::introspection
::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ getStateMachineInfo()
+ getParentState()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createOnInitState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
shared_ptr< rclcpp
::Logger >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::StateReactor > >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
bool
#stateInfo_
#logger_
#stateReactors_
#eventGenerators_
#initializationFailed_
vector< std::shared
_ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::ISmaccClientBehavior > > >
#mutex_
#clients_
#clientBehaviors_
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ ISmaccStateMachine()
+ operator=()
+ ISmaccStateMachine()
+ operator=()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ onUnhandledStInitialization
Failure()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration
Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
double
SmaccFifoScheduler *
processor_handle
thread
ExecutionModel
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
vector< std::vector
< smacc2::ISmaccUpdatable * > >
atomic< bool >
#statusPub_
#dDeltaLtLoopRateHz
#initializationPoolNumHz
#loop_rate_hz
#scheduler_
#processorHandle_
#signalDetectorThread_
#executionModel_
#updatableClients_
#updatableStateElements_
#end_
initialized_
#startInitialized_
#smaccStateMachine_
#signalDetector_
smacc2::ISmaccState
+ ISmaccState()
+ ~ISmaccState()
+ ISmaccState()
+ operator=()
+ ISmaccState()
+ operator=()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ initializationFailed()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition
TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
#parentState_
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ ISmaccOrthogonal()
+ ~ISmaccOrthogonal()
+ ISmaccOrthogonal()
+ operator=()
+ ISmaccOrthogonal()
+ operator=()
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
- currentClientBehaviors()
function< void(const
std::string &)> _
#stateMachine_
map< smacc2::ComponentKey,
std::shared_ptr< smacc2
::ISmaccComponent > >
#components_
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ queueWorkItem()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyStateInitialization
Failed()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
boost::signals2::signal
< Signature, optional
_value< typename boost
::function_traits< Signature
>::result_type >, int, std
::less< int >, function< Signature
>, typename extended_signature<
function_traits< Signature >::arity,
Signature >::function_type, boost::
signals2::mutex >
#currentState
#currentOrthogonal
#orthogonal_
postInitializationFailure
EventFn_
boost::signals2::signal
< void(), optional_last
_value< typename boost::
function_traits< void()>
::result_type >, int, std
::less< int >, function< void
()>, typename extended_signature<
function_traits< void()>::arity,
void()>::function_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::SmaccSignal
< Signature, Combiner,
Group, GroupCompare,
SlotFunction, ExtendedSlotFunction,
Mutex >
+ void()>
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ ISmaccClientBehavior()
+ operator=()
+ ISmaccClientBehavior()
+ operator=()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# postInitializationFailure
Event()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ ISmaccClient()
+ operator=()
+ ISmaccClient()
+ operator=()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
#owner_
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
#isShutdownRequested_
vector< cl_moveit2z
::TrajectoryHistoryEntry >
optional< std::future
< int > >
function< void()>
smacc2::SmaccSignal
< void()>
shared_ptr< moveit
::planning_interface
::MoveGroupInterface >
shared_ptr< moveit
::planning_interface
::PlanningSceneInterface >
Options
#trajectoryHistory_
#onEntryThread_
#onExitThread_
#postFailureEventFn_
#postFinishEventFn_
#postSuccessEventFn_
#postEventMotionExecution
Failed()
#postEventMotionExecution
Succeeded()
#onFailure_
#onFinished_
#onSuccess_
#onFailed_
#onSucceeded_
#moveGroupClientInterface
#planningSceneInterface
#options_
cl_moveit2z::ClTrajectory
History
+ getLastTrajectory()
+ getLastTrajectory()
+ pushTrajectory()
smacc2::SmaccAsyncClient
Behavior
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ SmaccAsyncClientBehavior()
+ ~SmaccAsyncClientBehavior()
+ SmaccAsyncClientBehavior()
+ operator=()
+ SmaccAsyncClientBehavior()
+ operator=()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
+ requestForceFinish()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
+ waitOnEntryThread()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
# postSuccessEvent()
# postFailureEvent()
# dispose()
# isShutdownRequested()
- waitFutureIfNotFinished()
cl_moveit2z::ClMoveGroup
Interface
+ ClMoveGroupInterface()
+ onInitialize()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ postEventMotionExecution
Succeeded()
+ postEventMotionExecution
Failed()
+ onMotionExecutionSucceeded()
+ onMotionExecutionFailed()
#trajectoryHistory_
#clMoveGroupInterface_
#clMoveGroupInterface_
cl_moveit2z::ClTrajectory
Executor
+ ClTrajectoryExecutor()
+ ~ClTrajectoryExecutor()
+ onInitialize()
+ execute()
+ executePlan()
+ cancel()
+ getTrajectoryHistory()
- applyExecutionOptions()
- recordToHistory()
cl_moveit2z::ClMotionPlanner
+ ClMotionPlanner()
+ ~ClMotionPlanner()
+ onInitialize()
+ planToPose()
+ planToJointTarget()
+ planCartesianPath()
+ getCurrentState()
- applyPlanningOptions()
#clTrajectoryExecutor_
#clMotionPlanner_
#clTrajectoryHistory_
#clMoveGroup_
cl_moveit2z::ClMoveit2zClient
BehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~ClMoveit2zClientBehavior
Base()
# postMotionSuccess()
# postMotionFailure()
optional< double >
map< std::string, double >
optional< std::string >
cl_moveit2z::ClMoveJoints
+ ClMoveJoints()
+ ClMoveJoints()
+ onEntry()
+ onExit()
# moveJoints()
# currentJointStatesToString()
#scalingFactor_
#jointValueTarget_
#group_
boost::signals2::signal
< Signature, optional
_last_value= typename boost
::function_traits< Signature
>::result_type >, int, std
::less< int >, function< Signature
>, typename extended_signature<
function_traits< Signature >::arity,
Signature >::function_type, boost::
signals2::mutex >