
std::enable_shared
_from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type
_info *, std::vector
< smacc2::introspection
::ClientBehaviorInfoEntry > >
map< const std::type
_info *, std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccStateReactor
Info > > >
map< const std::type
_info *, std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccEventGenerator
Info > > >
int
string
vector< smacc2::introspection
::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateInfo > >
type_info *
shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccState
Info >
shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccState
MachineInfo >
SharedPtr
SMRunMode
int64_t
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState * >
SmaccStatus
map< std::string, std
::shared_ptr< smacc2
::ISmaccOrthogonal > >
recursive_mutex
atomic< StateMachineInternal
Action >
map< void *, std::shared
_ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std
::pair< std::function
< std::string() >, boost
::any > >
vector< smacc2_msgs
::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SharedPtr
+staticBehaviorInfo
+stateReactorsInfo
+eventGeneratorsInfo
+depth_
+stateIndex_
+demangledStateName
+fullStateName
+transitions_
+children_
+id_
+parentState_
#currentStateInfo_
+stateMachine_
#stateMachineInfo_
#hh_
+runMode_
-stateSeqCounter_
#timer_
#currentState_
#status_msg_
#orthogonals_
-eventQueueMutex
_m_mutex_
-stateMachineCurrentAction
-stateCallbackConnections
-globalData_
-transitionLogHistory_
#eventsLogPub_
#stateMachinePub
#stateMachineStatus
Pub_
#transitionHistory
Service_
#transitionLogPub_
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration
Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
boost::signals2::signal
< void(), optional_last
_value<typename boost::
function_traits< void()>
::result_type >, int, std
::less< int >, function< void
()>, typename extended_signature
< function_traits< void()>::arity,
void()>::function_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::introspection
::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
shared_ptr< rclcpp
::Logger >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::StateReactor > >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
#node_
vector< std::shared
_ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::ISmaccClientBehavior > > >
mutex
atomic< bool >
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
vector< std::vector
< smacc2::ISmaccUpdatable * > >
atomic< int64_t >
double
SmaccFifoScheduler *
processor_handle
thread
ExecutionModel
-statusPub_
#stateInfo_
#logger_
#stateReactors_
#eventGenerators_
smacc2::ISmaccState
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition
TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
#clients_
-clientBehaviors_
-mutex_
-stateMachine_
-signalDetector_
-smaccStateMachine_
-end
-initialized_
-isInitialized_
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
-updatableClients_
-updatableStateElements_
-lastState_
-loop_rate_hz
-scheduler_
-processorHandle_
-signalDetectorThread_
#executionModel_
boost::signals2::signal
< void(), optional_last
_value<typename boost::
function_traits< void()>
::result_type >, int, std
::less< int >, function< void
()>, typename extended_signature
< function_traits< void()>::arity,
void()>::function_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::SmaccSignal
< Signature, Combiner,
Group, GroupCompare,
SlotFunction, ExtendedSlotFunction,
Mutex >
#parentState_
->void()>
-currentState
-currentOrthogonal
-isShutdownRequested_
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
optional< std::future
< int > >
function< void()>
smacc2::SmaccSignal
< void()>
optional< rclcpp::Duration >
optional< float >
-onEntryThread_
-onExitThread_
-postFailureEventFn_
-postFinishEventFn
-postSuccessEventFn_
-onFailure_
-onFinished_
-onSuccess_
+spiralMotionDuration
+finalRadius
+initialAngularVelocity
+linearVelocity
+maxLinearVelocity
smacc2::SmaccAsyncClient
Behavior
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~SmaccAsyncClientBehavior()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
+ requestForceFinish()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
+ waitOnEntryThread()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
# postSuccessEvent()
# postFailureEvent()
# dispose()
# isShutdownRequested()
- waitFuturesIfNotFinished()
SharedPtr
cl_nav2z::CbSpiralMotion
Options
-cmdVelPub_
-options_
cl_nav2z::CbSpiralMotion
+ CbSpiralMotion()
+ onEntry()
+ onExit()