SharedPtr

SharedPtr

SharedPtr

vector< smacc2::ISmaccState * >

shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info >

SmaccStatus

map< std::string, std ::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccOrthogonal > >

shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState MachineInfo >

recursive_mutex

atomic< StateMachineInternal Action >

map< void *, std::shared _ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >

map< std::string, std ::pair< std::function < std::string()>, boost ::any > >

vector< smacc2_msgs ::msg::SmaccTransitionLogEntry >

SMRunMode

int64_t

#eventsLogPub_
#stateMachinePub _
#stateMachineStatus Pub_
#transitionHistory Service_
#transitionLogPub_

#nh_

#timer_

#currentState_

#currentStateInfo_

#status_msg_

#orthogonals_

#stateMachineInfo_

-eventQueueMutex_
-m_mutex_

-stateMachineCurrentAction

-stateCallbackConnections

-globalData_

-transitionLogHistory_

-runMode_

-stateSeqCounter_

**smacc2::ISmaccStateMachine**

+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()

-statusPub_

vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >

vector< std::vector < smacc2::ISmaccUpdatable * > >

atomic< int64_t >

double

atomic< bool >

SmaccFifoScheduler *

processor_handle

thread

ExecutionModel

-smaccStateMachine_

-signalDetector_

-updatableClients_

-updatableStateElements_

-lastState_

-loop_rate_hz

-end_
-initialized_
-rosInitialized_

-scheduler_

-processorHandle_

-signalDetectorThread_

-executionModel_

**smacc2::SignalDetector**

+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()