
atomic< bool >
SmaccFifoScheduler *
processor_handle
thread
ExecutionModel
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
vector< std::vector < smacc2::ISmaccUpdatable * > >
atomic< int64_t >
SharedPtr
double
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
+ pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
std::enable_shared
_from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type
_info *, std::vector
< smacc2::introspection
::ClientBehaviorInfoEntry > >
map< const std::type
_info *, std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccStateReactor
Info > > >
map< const std::type
_info *, std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccEventGenerator
Info > > >
vector< smacc2::introspection
::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateInfo > >
type_info *
int
string
shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccState
MachineInfo >
shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccState
Info >
SharedPtr
SmaccStatus
map< std::string, std
::shared_ptr< smacc2
::ISmaccOrthogonal > >
recursive_mutex
atomic< StateMachineInternal
Action >
map< void *, std::shared
_ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std
::pair< std::function
< std::string()>, boost
::any > >
vector< smacc2_msgs
::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SMRunMode
int64_t
vector< smacc2::ISmaccState * >
SharedPtr
smacc2::introspection
::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration
Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
vector< std::shared
_ptr< smacc2::StateReactor > >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
shared_ptr< rclcpp
::Logger >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::ISmaccClientBehavior > > >
mutex
smacc2::ISmaccState
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition
TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
boost::signals2::signal
< Signature, optional
_last_value< typename boost
::function_traits< Signature
>::result_type >, int, std
::less< int >, function< Signature
>, typename extended_signature<
function_traits< Signature >::arity,
Signature >::function_type, boost::
signals2::mutex >
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
map< smacc2::ComponentKey,
std::shared_ptr< smacc2
::ISmaccComponent > >
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
boost::signals2::signal
< void(), optional_last
_value< typename boost::
function_traits< void()>
::result_type >, int, std
::less< int >, function< void
()>, typename extended_signature
< function_traits< void()>::arity,
void()>::function_type, boost::signals2::mutex >
boost::signals2::signal
< void(const WrappedResult
&), optional_last_value
< typename boost::function
_traits< void(const WrappedResult
&)>::result_type >, int, std::
less< int >, function< void(const
WrappedResult &)>, typename extended
_signature< function_traits< void(const
WrappedResult &)>::arity, void(const WrappedResult
&)>::function_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::SmaccSignal
< Signature, Combiner,
Group, GroupCompare,
SlotFunction, ExtendedSlotFunction,
Mutex >
boost::signals2::signal
< void(const Feedback
&), optional_last_value
< typename boost::function
_traits< void(const Feedback
&)>::result_type >, int, std
::less< int >, function< void
(const Feedback &)>, typename extended
_signature< function_traits< void(const
Feedback &)>::arity, void(const Feedback
&)>::function_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
optional< rclcpp::Duration >
optional< rclcpp::Time >
function< void()>
optional< std::future
< int > >
smacc2::SmaccSignal
< void()>
shared_ptr< ActionClient >
optional< std::shared
_future< typename GoalHandle
::SharedPtr > >
optional< std::shared
_future< typename rclcpp
_action::Client< ActionType
>::CancelResponse::SharedPtr > >
FeedbackCallback
optional< std::string >
optional< std::chrono
::milliseconds >
smacc2::SmaccSignal
< void(const WrappedResult &)>
function< void(const
WrappedResult &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const Feedback &)>
function< void(const
Feedback &)>
CpActionClient< ActionType > *
bool
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
PoseStamped
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()
shared_ptr< tf2_ros
::Buffer >
shared_ptr< tf2_ros
::TransformListener >
mutex
smacc2::SmaccAsyncClient
Behavior
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~SmaccAsyncClientBehavior()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
+ requestForceFinish()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
+ waitOnEntryThread()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
# postSuccessEvent()
# postFailureEvent()
# dispose()
# isShutdownRequested()
- waitFutureIfNotFinished()
smacc2::client_core
_components::CpActionClient
< ActionType >
+ CpActionClient()
+ CpActionClient()
+ ~CpActionClient()
+ sendGoal()
+ cancelGoal()
+ isServerReady()
+ waitForServer()
+ onInitialize()
+ onComponentInitialization()
+ onSucceeded()
+ onAborted()
+ onCancelled()
+ onFeedback()
+ getActionClient()
- onFeedback()
- onResult()
- postResultEvent()
milliseconds
ResultCode
cl_nav2z::components
::CpNav2ActionInterface
+ CpNav2ActionInterface()
+ ~CpNav2ActionInterface()
+ sendNavigationGoal()
+ sendGoal()
+ cancelNavigation()
+ isNavigationServerReady()
+ waitForNavigationServer()
+ onComponentInitialization()
+ onInitialize()
+ getActionClient()
+ onNavigationSucceeded()
+ onNavigationAborted()
+ onNavigationCancelled()
+ onNavigationFeedback()
- onNavigationSuccessCallback()
- onNavigationAbortedCallback()
- onNavigationCancelledCallback()
- onNavigationFeedbackCallback()
SharedPtr
Path
WorkingMode
vector< nav_msgs::msg
::Path >
vector< cl_nav2z::odom
_tracker::CpOdomTracker
::PathInfo >
OdomTrackerStrategy
optional< geometry
_msgs::msg::PoseStamped >
SharedPtr
cl_nav2z::CpPose
+ CpPose()
+ CpPose()
+ onInitialize()
+ update()
+ waitTransformUpdate()
+ toPoseMsg()
+ toPoseStampedMsg()
+ getYaw()
+ getX()
+ getY()
+ getZ()
+ setReferenceFrame()
+ getReferenceFrame()
+ getFrameId()
+ freezeReferenceFrame()
+ unfreezeReferenceFrame()
cl_nav2z::odom_tracker
::CpOdomTracker
+ CpOdomTracker()
+ processNewPose()
+ odomMessageCallback()
+ update()
+ setWorkingMode()
+ setPublishMessages()
+ pushPath()
+ pushPath()
+ popPath()
+ clearPath()
+ setStartPoint()
+ setStartPoint()
+ setCurrentMotionGoal()
+ setCurrentPathName()
+ getCurrentMotionGoal()
+ getPath()
+ logStateString()
+ updateParameters()
+ setOdomFrame()
# onInitialize()
# rtPublishPaths()
# updateRecordPath()
# updateClearPath()
# updateAggregatedStackPath()
# parametersCallback()
smacc2::client_behavior
_bases::CbActionClientBehavior
Base< TAction >
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbActionClientBehaviorBase()
+ onExit()
# sendGoal()
# cancelGoal()
# onActionSuccess()
# onActionAbort()
# onActionFeedback()
# setActionClientName()
- dispatchActionSuccess()
- dispatchActionAbort()
- dispatchActionFeedback()
smacc2::client_behavior
_bases::CbActionClientBehavior
Base< nav2_msgs::action::NavigateToPose >
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbActionClientBehaviorBase()
+ onExit()
# sendGoal()
# cancelGoal()
# onActionSuccess()
# onActionAbort()
# onActionFeedback()
# setActionClientName()
- dispatchActionSuccess()
- dispatchActionAbort()
- dispatchActionFeedback()
cl_nav2z::CbNav2ZClientBehaviorBase
+ ~CbNav2ZClientBehaviorBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
# onNavigationActionSuccess()
# onNavigationActionAbort()
# onActionSuccess()
# onActionAbort()
optional< cl_nav2z
::CbUndoPathBackwardsOptions >
cl_nav2z::CbUndoPathBackwards
+ CbUndoPathBackwards()
+ onEntry()
+ onExit()