cl_px4_mr::CbSquareSpiral
+ CbSquareSpiral()
+ CbSquareSpiral()
+ setParams()
+ params()
+ setOrigin()
# buildPath()
# behaviorName()
-params_
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
vector< cl_px4_mr::NedPoint >
vector< float >
atomic< size_t >
-path_
-cumLen_
-carrotVertex_
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
smacc2::client_core_components::CpTopicSubscriber< sensor_msgs::msg::PointCloud2 >
cl_px4_mr::CpGoalChecker
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
cl_px4_mr::CpOffboardKeepAlive
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
cl_px4_mr::CpVehicleLocalPosition
cl_px4_mr::CpVehicleCommand
cl_px4_mr::CpVehicleStatus
smacc2::SmaccAsyncClientBehavior
smacc2::ISmaccClientBehavior
smacc2::ISmaccState
smacc2::ISmaccComponent
smacc2::ISmaccClient
smacc2::ISmaccOrthogonal
smacc2::ISmaccStateMachine
smacc2::SignalDetector
time_point
atomic< int64_t >
atomic< bool >
optional< std::chrono::steady_clock::time_point >
optional< std::future< int > >
function< void()>
TrajectorySetpoint