cl_px4_mr::CbLoiter
+ CbLoiter()
+ CbLoiter()
+ setParams()
+ params()
+ setCenter()
# buildPath()
# behaviorName()
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
# wireCompletionSignals()
# postPx4Success()
# postPx4Failure()
optional< std::chrono ::steady_clock::time _point >
-watchdogStart_
#goalChecker_
cl_px4_mr::FlightPattern LoiterParams
cl_px4_mr::PathFollowerParams
cl_px4_mr::NedPoint
+direction
-lastProgressDecile_
+yawMode
+altitudeAgl
+centerX
+centerY
+radius
+arrivalXyTol
+arrivalZTol
+autoTimeoutFactor
+fixedYaw
+groundSpeed
+leash
+minSegmentLength
+x
+y
+yaw
+z
-active_
-completed_
-entryHeading_
-onEntryThread_
-onExitThread_
-postFailureEventFn_
-postFinishEventFn_
-postSuccessEventFn_
-onFailure_
-onFinished_
-onSuccess_
-periodDuration_
-lastUpdate_
-heading_
-refAlt_
-x_
-y_
-z_
-projection_
-goalX_
-goalY_
-goalZ_
-xyTolerance_
-zTolerance_
smacc2::SmaccAsyncClient Behavior
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ SmaccAsyncClientBehavior()
+ ~SmaccAsyncClientBehavior()
+ SmaccAsyncClientBehavior()
+ operator=()
+ SmaccAsyncClientBehavior()
+ operator=()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
+ requestForceFinish()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
+ waitOnEntryThread()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
# postSuccessEvent()
# postFailureEvent()
# dispose()
# isShutdownRequested()
- waitFutureIfNotFinished()
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ ~ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ operator=()
+ ISmaccUpdatable()
+ operator=()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()