cl_px4_mr::CbSineWaveVertical
+ CbSineWaveVertical()
+ setParams()
+ params()
+ setEndPoint()
# buildPath()
# behaviorName()
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
-path_
vector< cl_px4_mr::NedPoint >
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
# wireCompletionSignals()
# postPx4Success()
# postPx4Failure()
#goalChecker_
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
-loop_rate_hz
-currentState
-isShutdownRequested_
optional< std::future< int > >
+arrivalXyTol
+arrivalZTol
+autoTimeoutFactor
+fixedYaw
+groundSpeed
+leash
+minSegmentLength
-onEntryThread_
-onExitThread_
smacc2::SmaccAsyncClientBehavior
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfigurationFinished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
vector< smacc2_msgs::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SMRunMode
int64_t
SharedPtr
-globalData_
-transitionLogHistory_
-runMode_
-stateSeqCounter_
#timer_
cl_px4_mr::CpVehicleLocalPosition
+ CpVehicleLocalPosition()
+ ~CpVehicleLocalPosition()
+ onInitialize()
+ getX()
+ getY()
+ getZ()
+ getHeading()
+ isValid()
+ isHeadingGoodForControl()
+ isVelocityValid()
+ globalRefValid()
+ getRefLat()
+ getRefLon()
+ getRefAlt()
+ getRefTimestamp()
+ getXyResetCounter()
+ getZResetCounter()
+ projectToNed()
+ reprojectFromNed()
- onPositionMessage()
+amplitude
+baseAltitudeAgl
+endX
+endY
+sampleSpacing
+wavelength
+onLocalPositionReset_
+onPositionReceived_
-localPosition_
smacc2::ISmaccOrthogonal
smacc2::ISmaccClient
smacc2::ISmaccComponent
smacc2::ISmaccState
smacc2::SignalDetector
smacc2::introspection::SmaccStateInfo
smacc2::SmaccSignal< void()>
cl_px4_mr::MapProjection
smacc2::ISmaccUpdatable
cl_px4_mr::CpGoalChecker
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
cl_px4_mr::CpOffboardKeepAlive
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
cl_px4_mr::TunnelCenteringParams
cl_px4_mr::CpVehicleCommand
cl_px4_mr::CpVehicleStatus
cl_px4_mr::FlightPatternSineWaveVerticalParams
smacc2::client_core_components::CpTopicSubscriber< MessageType >
smacc2::client_core_components::CpTopicSubscriber< sensor_msgs::msg::PointCloud2 >
cl_px4_mr::NedPoint
cl_px4_mr::PathFollowerParams
string
mutex
bool
double
float
uint8_t
SharedPtr