cl_px4_mr::CbLoiter
+ CbLoiter()
+ CbLoiter()
+ setParams()
+ params()
+ setCenter()
# buildPath()
# behaviorName()
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
vector< cl_px4_mr::NedPoint >
vector< float >
atomic< size_t >
-path_
-cumLen_
-carrotVertex_
-lastUpdateTime_
#tunnelCentering_
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
+ CpTunnelCentering()
+ ~CpTunnelCentering()
+ onInitialize()
+ lateralOffsetM()
+ verticalOffsetM()
+ valid()
+ leftWallM()
+ rightWallM()
+ floorM()
+ ceilingM()
+ params()
- onCloud()
- onAttitude()
smacc2::client_core_components::CpTopicSubscriber< sensor_msgs::msg::PointCloud2 >
+ CpTopicSubscriber()
+ CpTopicSubscriber()
+ ~CpTopicSubscriber()
+ onMessageReceived()
+ onFirstMessageReceived()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ onInitialize()
- messageCallback()
< sensor_msgs::msg::PointCloud2 >
+postInitialMessageEvent
+postMessageEvent
atomic< float >
atomic< int64_t >
time_point
-ceiling_
-floor_
-lateral_
-left_
-right_
-vertical_
-lastCloudNs_
-subscriber_
-params_
-lastLog_
-end_
-initialized_
-rosInitialized_
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
thread
ExecutionModel
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
vector< std::vector< smacc2::ISmaccUpdatable * > >
SmaccFifoScheduler *
processor_handle
-signalDetectorThread_
-executionModel_
-updatableClients_
-updatableStateElements_
-scheduler_
-processorHandle_