cl_px4_mr::CbVSSearch
+ CbVSSearch()
+ setParams()
+ params()
+ setDatum()
# buildPath()
# behaviorName()
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
#tunnelCentering_
-path_
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
# wireCompletionSignals()
# postPx4Success()
# postPx4Failure()
optional< std::chrono ::steady_clock::time _point >
-watchdogStart_
#trajectorySetpoint_
cl_px4_mr::FlightPattern VSSearchParams
cl_px4_mr::PathFollowerParams
+radius
+reorientation
+groundSpeed
+leash
+minSegmentLength
+z