
SharedPtr
atomic< StateMachineInternal Action >
map< void *, std::shared _ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std ::pair< std::function < std::string()>, boost ::any > >
vector< smacc2_msgs ::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SMRunMode
int64_t
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState * >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info >
SmaccStatus
map< std::string, std ::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccOrthogonal > >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState MachineInfo >
recursive_mutex
SharedPtr
#timer_
-stateMachineCurrentAction
-stateCallbackConnections
-globalData_
-transitionLogHistory_
-runMode_
-stateSeqCounter_
#nh_
#currentState_
#currentStateInfo_
#status_msg_
#orthogonals_
#stateMachineInfo_
-eventQueueMutex_ -m_mutex_
#eventsLogPub_ #stateMachinePub _
#stateMachineStatus Pub_ #transitionHistory Service_ #transitionLogPub_
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
-statusPub_
mutex
vector< std::shared _ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccClientBehavior > > >
SmaccFifoScheduler *
processor_handle
thread
ExecutionModel
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
vector< std::vector < smacc2::ISmaccUpdatable * > >
atomic< int64_t >
double
atomic< bool >
-mutex_
#clients_
-clientBehaviors_
-stateMachine_
-smaccStateMachine_
-signalDetector_
-scheduler_
-processorHandle_
-signalDetectorThread_
-executionModel_
-updatableClients_
-updatableStateElements_
-lastState_
-loop_rate_hz
-end_ -initialized_ -rosInitialized_
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
- currentClientBehaviors()
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
boost::signals2::signal < Signature, optional _last_value< typename boost ::function_traits< Signature >::result_type >, int, std ::less< int >, function< Signature >, typename extended_signature< function_traits< Signature >::arity, Signature >::function_type, boost:: signals2::mutex >
map< smacc2::ComponentKey, std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccComponent > >
-stateMachine_
-orthogonal_
#stateMachine_
#components_
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
-client_change_state _
-client_get_state_
boost::signals2::signal < void(), optional_last _value< typename boost:: function_traits< void()> ::result_type >, int, std ::less< int >, function< void ()>, typename extended_signature < function_traits< void()>::arity, void()>::function_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::SmaccSignal < Signature, Combiner, Group, GroupCompare, SlotFunction, ExtendedSlotFunction, Mutex >
-eventMutex_
#owner_
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
< void()>
string
smacc2::SmaccSignal < void()>
function< void()>
SharedPtr
-nodeName_
+onTransitionActivate _
+onTransitionActiveShutdown _
+onTransitionCleanup _
+onTransitionConfigure _
+onTransitionCreate _
+onTransitionDeactivate _
+onTransitionDestroy _
+onTransitionInactive Shutdown_ +onTransitionOnActivate Error_ +onTransitionOnActivate Failure_ ...
-postEventActivate _
-postEventActiveShutdown _
-postEventCleanup _
-postEventConfigure _
-postEventDeactivate _
-postEventDestroy _
-postEventInactive Shutdown_ -postEventOnActivate Error_ -postEventOnActivate Failure_ -postEventOnActivateSuccess_ ...
-lastTransitionEvent _
-subscription_
cl_lifecycle_node:: CpLifecycleEventMonitor
+ onTransitionUnconfigured Shutdown_
+ onTransitionOnConfigureSuccess_
+ onTransitionOnConfigureFailure_
+ onTransitionOnConfigureError_
+ onTransitionOnActivateSuccess_
+ onTransitionOnDeactivate Success_
+ onTransitionOnDeactivate Failure_
+ onTransitionOnDeactivate Error_
+ onTransitionOnCleanupSuccess_
+ onTransitionOnCleanupFailure_
+ onTransitionOnCleanupError_
+ onTransitionOnShutdownSuccess_
+ onTransitionOnShutdownFailure_
+ onTransitionOnShutdownError_
+ onTransitionOnActiveShutdown Success_
+ onTransitionOnActiveShutdown Failure_
+ onTransitionOnActiveShutdown Error_
+ onTransitionOnErrorSuccess_
+ onTransitionOnErrorFailure_
+ onTransitionOnErrorError_
- postEventUnconfiguredShutdown_
- postEventOnConfigureSuccess_
- postEventOnConfigureFailure_
- postEventOnConfigureError_
- postEventOnDeactivateSuccess_
- postEventOnDeactivateFailure_
- postEventOnDeactivateError_
- postEventOnCleanupSuccess_
- postEventOnCleanupFailure_
- postEventOnCleanupError_
- postEventOnShutdownSuccess_
- postEventOnShutdownFailure_
- postEventOnShutdownError_
- postEventOnErrorSuccess_
- postEventOnErrorFailure_
+ CpLifecycleEventMonitor()
+ ~CpLifecycleEventMonitor()
+ setOwner()
+ onTransitionCreate()
+ onTransitionConfigure()
+ onTransitionActivate()
+ onTransitionDeactivate()
+ onTransitionCleanup()
+ onTransitionUnconfigured Shutdown()
+ onTransitionInactiveShutdown()
+ onTransitionActiveShutdown()
+ onTransitionDestroy()
+ onTransitionOnConfigureSuccess()
+ onTransitionOnConfigureFailure()
+ onTransitionOnConfigureError()
+ onTransitionOnActivateSuccess()
+ onTransitionOnActivateFailure()
+ onTransitionOnActivateError()
+ onTransitionOnDeactivate Success()
+ onTransitionOnDeactivate Failure()
+ onTransitionOnDeactivate Error()
+ onTransitionOnCleanupSuccess()
+ onTransitionOnCleanupFailure()
+ onTransitionOnCleanupError()
+ onTransitionOnShutdownSuccess()
+ onTransitionOnShutdownFailure()
+ onTransitionOnShutdownError()
+ onTransitionOnActiveShutdown Success()
+ onTransitionOnActiveShutdown Failure()
+ onTransitionOnActiveShutdown Error()
+ onTransitionOnErrorSuccess()
+ onTransitionOnErrorFailure()
+ onTransitionOnErrorError()
+ getLastTransitionEvent()
+ onInitialize()
+ onStateOrthogonalAllocation()
- onTransitionEvent()
-nodeName_
-lastTransitionEvent_
string
-eventMonitor_
-node_change_state _topic
-node_get_state _topic
cl_lifecycle_node:: CLifecycleNode
+ CLifecycleNode()
+ ~CLifecycleNode()
+ onInitialize()
+ changeState()
+ configure()
+ activate()
+ deactivate()
+ cleanup()
+ shutdown()
+ onStateOrthogonalAllocation()