

int
map< const std::type_info *, std::vector< smacc2::introspection ::ClientBehaviorInfoEntry > >
map< const std::type_info *, std::vector< std::shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccStateReactor Info > > >
map< const std::type_info *, std::vector< std::shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccEventGenerator Info > > >
string
vector< smacc2::introspection ::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared _ptr< smacc2::introspection ::SmaccStateInfo > >
type_info *
std::enable_shared _from_this< SmaccStateInfo >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState MachineInfo >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info >
SharedPtr
SharedPtr
SharedPtr
SharedPtr
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState * >
SmaccStatus
map< std::string, std ::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccOrthogonal > >
vector< boost::signals2 ::scoped_connection >
recursive_mutex
StateMachineInternalAction
map< void *, std::shared _ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std ::pair< std::function < std::string()>, boost ::any > >
vector< smacc2_msgs ::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SMRunMode
int64_t
SharedPtr
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ mapBehavior()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
checkStateMachineConsistence()
initializeROS()
onInitialized()
createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
smacc2::introspection ::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
shared_ptr< rclcpp ::Logger >
vector< std::shared _ptr< smacc2::StateReactor > >
vector< std::shared _ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
boost::signals2::signal < Signature, optional _last_value= typename boost ::function_traits< Signature >::result_type >, int, std ::less< int >, function< Signature >, typename extended_signature< function_traits< Signature >::arity, Signature >::function_type, boost:: signals2::mutex >
mutex
vector< std::shared _ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccClientBehavior > > >
processor_handle
thread
ExecutionModel
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
vector< std::vector < smacc2::ISmaccUpdatable * > >
atomic< int64_t >
double
SmaccFifoScheduler *
atomic< bool >
smacc2::ISmaccState
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
smacc2::SmaccSignal < Signature, Combiner, Group, GroupCompare, SlotFunction, ExtendedSlotFunction, Mutex >
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addIClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
onInitialize()
initializeClients()
assignClientToOrthogonal()
boost::signals2::signal < void(), optional_last _value= typename boost:: function_traits< void()> ::result_type >, int, std ::less< int >, function< void ()>, typename extended_signature < function_traits< void()>::arity, void()>::function_type, boost::signals2::mutex >
map< smacc2::ComponentKey, std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccComponent > >
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
onComponentInitialization()
onOrthogonalAllocation()
onStateOrthogonalAllocation()
createComponent()
createNamedComponent()
getNode()
getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
runtimeConfigure()
postEvent()
postEvent()
getCurrentState()
dispose()
getNode()
getLogger()
- onOrthogonalAllocation()
- onStateOrthogonalAllocation()
bool
optional< std::future < int > >
smacc2::SmaccSignal < void()>
function< void()>
shared_ptr< moveit ::planning_interface ::PlanningSceneInterface >
Options
shared_ptr< moveit ::planning_interface ::MoveGroupInterface >
optional< rclcpp::Time >
optional< rclcpp::Duration >
smacc2::SmaccAsyncClient Behavior
+ onOrthogonalAllocation()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~SmaccAsyncClientBehavior()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
+ requestForceFinish()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
+ waitOnEntryThread()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
postSuccessEvent()
postFailureEvent()
dispose()
isShutdownRequested()
- waitFutureIfNotFinished()
cl_moveit2c::ClMoveit2c
+ ClMoveit2c()
+ ClMoveit2c()
+ ~ClMoveit2c()
+ onInitialize()
+ postEventMotionExecution Succeded()
+ postEventMotionExecution Failed()
+ onOrthogonalAllocation()
+ onMotionExecutionSuccedded()
+ onMotionExecutionFailed()
+ getOptions()
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
update()
optional< std::string >
optional< bool >
vector< geometry_msgs ::msg::PoseStamped >
MarkerArray
SharedPtr
SharedPtr
function< void(moveit _msgs::msg::RobotTrajectory &)>
cl_moveit2c::ClMoveEndEffector Trajectory
+ ClMoveEndEffectorTrajectory()
+ ClMoveEndEffectorTrajectory()
+ onOrthogonalAllocation()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
computeJointSpaceTrajectory()
executeJointSpaceTrajectory()
generateTrajectory()
createMarkers()
getCurrentEndEffectorPose()
- initializeROS()
RobotTrajectory
cl_moveit2c::ClUndoLastTrajectory
+ ClUndoLastTrajectory()
+ ClUndoLastTrajectory()
+ ~ClUndoLastTrajectory()
+ onEntry()
+ generateTrajectory()