
std::enable_shared
_from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type
_info *, std::vector
< smacc2::introspection
::ClientBehaviorInfoEntry > >
map< const std::type
_info *, std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccStateReactor
Info > > >
map< const std::type
_info *, std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccEventGenerator
Info > > >
int
string
weak_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateMachineInfo >
weak_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateInfo >
vector< smacc2::introspection
::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::introspection
::SmaccStateInfo > >
type_info *
SharedPtr
vector< smacc2_msgs
::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SMRunMode
int64_t
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState * >
shared_ptr< smacc2
::introspection::SmaccState
Info >
SmaccStatus
map< std::string, std
::shared_ptr< smacc2
::ISmaccOrthogonal > >
shared_ptr< smacc2
::introspection::Smacc State
MachineInfo >
recursive_mutex
atomic< StateMachineInternal
Action >
map< void *, std::shared
_ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std
::pair< std::function
< std::string()>, boost
::any > >
SharedPtr
+staticBehaviorInfo
+staticReactorsInfo
+eventGeneratorsInfo
+depth_
+staticIndex_
+demangledStateName
+fullStateName
+stateMachine_
+parentState_
+transitions_
+children_
+tid_
#info_
transitionLogHistory_
+runMode_
-stateSeqCounter_
#timer_
#currentState_
#currentStateInfo_
#status_msg_
#orthogonals_
#stateMachineInfo_
-eventQueueMutex_
m_mutex_
-stateMachineCurrentAction
-stateCallbackConnections
-globalData_
#eventsLogPub_
#stateMachinePub
#stateMachineStatus
Service_
#transitionHistory
Service_
#transitionLogPub_
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration
Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
statusPub_
smacc2::introspection
::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ getStateMachineInfo()
+ getParentState()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
#stateInfo_
#logger_
#stateReactors_
#eventGenerators_
shared_ptr< rclcpp
::Logger >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::StateReactor > >
vector< std::shared
_ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
smacc2::ISmaccState
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition
TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
#parentState_
mutex
#mutex_
vector< std::shared
_ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std::vector
< std::shared_ptr< smacc2
::ISmaccClientBehavior > > >
#clients_
clientBehaviors_
-stateMachine_
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
- currentClientBehaviors()
-currentState
-currentOrthogonal
-orthogonal_
#components_
-stateMachine_
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
vector< std::vector
< smacc2::ISmaccUpdatable * > >
atomic< int64_t >
double
atomic< bool >
SmaccFifoScheduler *
processor_handle
thread
ExecutionModel
-updatableClients_
-updatableStateElements_
-lastState_
-loop_rate_hz_
-end_
initialized_
-nodeInitialized_
-scheduler_
-processorHandle_
-signalDetectorThread_
-executionModel_
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
boost::signals2::signal
< Signature, optional
_last_value< typename
boost::function_traits
<Signature >::result_type >
, int, std
::less< int >, function< Signature
>, typename extended_signature<
function_traits< Signature >::arity
, Signature >::function_type, boost::
signals2::mutex >
map< smacc2::ComponentKey,
std::shared_ptr< smacc2
::ISmaccComponent > >
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
boost::signals2::signal
< void(char keypress),
optional_last_value< typename
boost::function_traits< void
(char keypress)>::result_type
>, int, std::less< int >, function
< void(char keypress)>, typename extended
_signature< function_traits< void(char
keypress)>::arity, void(char keypress)>
::function_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::SmaccSignal
< Signature, Combiner
, Group, GroupCompare
, SlotFunction, ExtendedSlotFunction
, Mutex >
boost::signals2::signal
< void(ArrowKey arrow)
, optional_last_value<
typename boost::function
_traits< void(ArrowKey arrow)
>::result_type >, int, std::
less< int >, function< void(ArrowKey
arrow)>, typename extended_signature
< function_traits< void(ArrowKey arrow)
>::arity, void(ArrowKey arrow)>::function
_type, boost::signals2::mutex >
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
-owner_
+ void(char keypress)>
< void(ArrowKey arrow)>
smacc2::SmaccSignal
< void(char keypress)>
smacc2::SmaccSignal
< void(ArrowKey arrow)>
function< void(std
::msgs::msg::UInt16)>
smacc2::SmaccClientBehavior
+ ~SmaccClientBehavior()
+ onEntry()
+ onExit()
-onKeyPress_
-onArrowPress_
-postEventKeyPress
cl_keyboard::components
::CpKeyboardListener1
+ CpKeyboardListener1()
+ ~CpKeyboardListener1()
+ onComponentInitialization()
+ OnKeyPress()
+ OnArrowPress()
+ onKeyboardMessage()
+ postKeyEvent()
function< void(char)>
function< void(ArrowKey)>
-cpSubscriber1_
-postEventKeyPress_
-postEventArrowPress
cl_keyboard::OnDefaultKeyboard
Behavior
+ onEntry()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ OnKeyPress()
+ OnArrowPress()
+ postKeyEvent()