

Orientações -projeto de MAC0216-

Juliano Garcia de Oliveira e Enzo Hideki Nakamura e Allan Rocha

11 de Dezembro, 2016

Utilização

Para rodar o programa macas:

No terminal, usar **\$ make macas**, e depois rodar com **\$./macas 'nomeArquivo'**. Isso faz com que ele gere um arquivo.maco.

Para rodar o programa maclk:

No terminal, usar **\$./maclk out main.maco arq1.maco arq2.maco ...**, onde “out” é o arquivo de saída do programa.

Comentários

Os arquivos principais implementados são o *parser.c*, o *parserTest.c* e o *defaultops.c*. Para melhor leitura do código, é recomendado um bom editor como o **Atom**, que permite executar *code folding* rapidamente. Por exemplo, selecionar todo o código e depois usar *ctrl + alt + shift + [* para dar *folding* em todo o arquivo, e depois ir de função em função.

OBS: Por falta de tempo o maclk não foi terminado (ele não compila, faltou consertar os erros finais)!! Porém o ./macas funcionou nos testes que fizemos (infelizmente foram poucos testes! :()

O vinculador funciona restrito a seguinte especificação: o primeiro e o segundo argumento devem ser, respectivamente, o arquivo de saída e o arquivo onde se encontra a main.

GRUPO ANTIGO

O integrante Allan Rocha fazia parte de um grupo com o Igor Fratel e o Yuji Murata. Devido a desmoronamento do grupo, o Allan Rocha se integrou ao grupo do Juliano Garcia e Enzo Hideki.
