

- Automatismes
- Robotique
- Machines spéciales
- Bureau d'études

ROBOTISATION MACHINE TRANSFERT

Version présentée : robot Staubli TX2-40 et contrôleur CS9

Ensemble compact avec châssis mécano soudé

Alimentation des pièces par rail linéaire vibrant permettant d'alimenter toutes sortes de pièces

Plusieurs programmes de prises de pièces en fonction de la morphologie des pièces

Programme de chargement seul (éjection de la pièce par la machine)

Programme de déchargement et chargement avec dépose de la pièce dans une goulotte, dans un bac...

Gestion des sécurités de porte par le contrôleur CS9 avec possibilité d'ouvrir la porte pendant le fonctionnement avec arrêt instantané du robot et reprise dès fermeture de la porte.

Possibilité de rajouter un bol vibrant pour augmenter l'autonomie

Alimentation des pièces par rail vibrant linéaire

Unité de retournement permettant l'orientation de la pièce

Robot Staubli TX2-40 dernière génération

- Répétabilité +/- 0,02 mm
- Charge maximale 2,3 kg (1,7 kg en nominal)

Nouveau contrôleur CS9

- Gestion des sécurités de porte
- Limitation de la zone de travail du robot permettant de réaliser des carters proches du robot

Pendant SP2

- Ecran tactile couleur 7"
- Interface utilisateur, IHM graphique

En ce qui concerne le choix du robot, nous pouvons bien entendu en fonction des applications proposer les autres robots de la gamme Staubli ainsi que les robots des marques Fanuc et Yaskawa (Motoman)



