

Mac terminal

Contents

Mac terminal	1
Brew	2
 Instalação	2
 Principais comandos	2
 Local padrão de instalação (Apple Silicon)	2
 Gerenciando apps gráficos (Casks)	2
Converter Imagens	3
VS Code	4
IntelliJ	5
Diretórios	6

Brew

O **Homebrew** é o **gerenciador de pacotes do macOS**, usado para instalar e atualizar programas e ferramentas de linha de comando facilmente — algo como o **apt** (Ubuntu) ou **yum** (Fedora), mas para o mac.

Instalação

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Depois da instalação, adicione o Brew ao PATH (geralmente o instalador já indica o comando, mas caso precise):

```
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
```

Verifique se está funcionando:

```
brew --version
```

Principais comandos

1. **brew search nome-do-pacote** → busca pacotes.
 1. **brew search node**
2. **brew install nome-do-pacote** → Instala pacote.
 1. **brew install git**
3. **brew update** → Atualizar o Homebrew e pacotes
4. **brew upgrade** →
5. **brew cleanup** → Limpar versões antigas e cache
 1. **brew update && brew upgrade && brew cleanup**
6. **brew uninstall nome-do-pacote** → desinstala pacotes.
 1. **brew uninstall wget**
7. **brew list** → lista pacotes instalados
8. **brew info nome-do-pacote** → mostra informações sobre um pacote.
9. **brew doctor** → mostra possíveis problemas e sugestões de correção.
10. **brew --prefix nome-do-pacote** → mostra onde o pacote foi instalado:
11. **brew deps nome-do-pacote** → mostra dependências.



Local padrão de instalação (Apple Silicon)

- **/opt/homebrew** - para Mac tem chip M1, M2, M3.
- **/usr/local/Homebrew** - para Mac Intel.



Gerenciando apps gráficos (Casks)

Homebrew também instala **apps de interface gráfica**, como o Chrome, VS Code, etc.

Exemplo:

```
brew install --cask google-chrome
brew install --cask visual-studio-code
```

Listar casks instalados:

```
brew list --cask
```

Remover casks:

```
brew uninstall --cask nome-do-app
```

Converter Imagens

1. `sips -s format jpeg "your_image.png" --out "your_image.jpg"`
 - Converte para o formato `.jpeg`.
2. `sips -s format jpeg -s formatOptions 80 "my_photo.tiff" --out "my_photo_compressed.jpg"`
 - Especifica a qualidade.
3. `for f in *.png; do sips -s format jpeg "$f" --out "${f%.*}.jpg"; done`
 - Converte múltiplas imagens em um diretório.

VS Code

1. No VS Code, abra o Command Pallet (Cmd + Shift + P)
2. Procure a opção **Shell Command: Install 'code' command in PATH**.
 - Assim, o comando **code** será instalado no bash.
3. **code** → abre o VS Code pelo Terminal.
4. **code .** → abre o diretório atual no VS Code.
5. **code [path/to/your/file.txt]** → Abre arquivo.
6. **code [path/to/your/folder]** → abre um diretório.
7. **code -n** → abre um VS Code limpo.

IntelliJ

1. `open -na "IntelliJ IDEA CE.app"` → comando para abrir o IntelliJ
2. `alias idea="open -na 'IntelliJ IDEA CE.app'"` → cria um alias no shell para `idea`
3. `idea .` → abre o IntelliJ no diretório atual
4. script no diretório `/usr/local/bin/idea`:

```
#!/bin/sh
```

```
open -na "IntelliJ IDEA CE.app" --args "$@"
```

5. `idea --line <line_number> <path_to_file>` → Abre um arquivo específico numa linha específica. [?]

Diretórios

1. `/System/Library/Desktop Pictures/.wallpapers`: Papéis de Parede