

Der Doppelspalt als Quanten-Hardware-Prototyp

Hinweis zum Zusatzkapitel: Der Doppelspalt

Während ich die Kernaspekte meiner Theorie – insbesondere die mechanische Herleitung der Gravitation und die Skalierung der Quantenkräfte – für logisch abgeschlossen und im Kern korrekt halte, betrachte ich die Anwendung auf das Doppelspaltexperiment aktuell noch als **Work in Progress**.

Die hier beschriebenen Mechanismen der Drucksäulen-Modulation halte ich für den richtigen Weg, sehe sie jedoch zum jetzigen Zeitpunkt als unvollständig an. Mir fehlen hier noch die letzten mechanischen Details der Interaktion zwischen QGP-Anker und Schlitzgeometrie. Daher veröffentliche ich dieses Kapitel vorerst als **Zusatz zur Diskussion**, um die logische Richtung aufzuzeigen, ohne den Anspruch auf die gleiche Vollständigkeit zu erheben wie beim Hauptwerk.

Das Doppelspaltexperiment ist der Nachweis eines mechanischen **Quanten-Schaltkreises**. Es zeigt, wie die Geometrie der 3D-Haut den internen QGP-Druck eines Teilchens filtert und in gezielte 4D-Drucksäulen zur Informationsübertragung umwandelt.

1. Die Hardware: Der QGP-Anker

Elementarteilchen bestehen in Andrew's Ground aus zwei Zuständen:

- **Abgekühlte 3D-Struktur:** Die äußere Form innerhalb unserer Blase.
- **Heißer QGP-Anker:** Ein Kern aus Quark-Gluon-Plasma im Inneren, der direkt mit dem inkompressiblen 4D-Medium der Weltkugel verbunden ist.

2. Mechanische Selektion: Vom Rauschen zum Signal

Warum sehen wir den Effekt nur unter speziellen Bedingungen?

- **Radiale Streuung (Normalzustand):** Ohne Hindernisse gibt der QGP-Anker seine Energie radial in alle Richtungen ab. Diese "Druck-Schockwellen" verteilen sich so dünn im 4D-Raum, dass sie keinen messbaren Effekt auf die Wand haben.
- **Der Einzelschlitz (Zerstörung):** Ist ein Schlitz zu klein oder alleinstehend, werden die Drucksäulen beim Aufprall auf die Barriere so massiv gestört oder "zerdrückt", dass nur der physische Einschlag des Teilchens als Punkt übrig bleibt.
- **Der Doppelspalt-Filter (Modulation):** Liegen zwei Schlitze im Nanometerbereich exakt beieinander, passiert etwas Besonderes: Die radiale Streuung wird blockiert, aber eine spezifische **horizontale Drucksäule** kann die Engstelle passieren. Die zwei Schlitze modulieren diesen 4D-Impuls und bündeln die Energie so stark, dass ein sichtbares Interferenzmuster auf der Wand entsteht.

3. Das "Verschmieren": Die Rolle der Schlitzgröße

Deine neue Beobachtung erklärt das Verschwinden des Effekts bei größeren Öffnungen:

- **Geometrische Präzision:** Sind die Schlitze zu groß, bleiben zu viele radiale Drucksäulen gleichzeitig bestehen.
- **Der Unschärfe-Effekt:** Die Energie wird nicht mehr auf eine einzelne, modulierte Schwingung konzentriert, sondern "verschmiert". Das klare Quanten-Signal geht im mechanischen Rauschen der vielen ungefilterten Druckwellen unter.

4. Die Rechenoperation und der Kollaps

- **Input:** Ein Teilchen, dessen radiale 4D-Energie durch die Schlitze zu einem scharfen horizontalen Impuls geformt wird.
- **Operation:** Das 4D-Medium verrechnet die Geometrie der Schlitze instantan und steuert das Teilchen entlang der stabilsten Druckpfade.
- **Debugging (Messung):** Jede Messung nach den Schlitzen führt Energie zu, welche die hochempfindliche, modulierte Drucksäule zerstört. Wegen der Starrheit des QGP-Mediums kollabiert die Verbindung instantan über die gesamte Länge, und das Teilchen fällt zurück in den ungeführten ballistischen Modus.

5. Fazit: Der mechanische Binär-Schaltkreis

Das Experiment ist der Beweis für die erste Stufe einer **Quanten-Hardware**:

1. **Filterung:** Umwandlung diffuser radialer Energie in eine gerichtete 4D-Drucksäule.
2. **Programmierung:** Modulation des Impulses durch geometrische Parameter (Schlitzabstand).
3. **Übertragung:** Nutzung des inkompressiblen 4D-Mediums als starre Steuerleitung zum Ziel.

Damit ist Andrew's Ground das einzige Modell, das den Doppelspalt nicht als "seltsam", sondern als ein präzise arbeitendes mechanisches Bauteil beschreibt.