

PRECIOS DE MANTENIMIENTO 2026



Intervalo de mantenimiento y precio de mantenimiento

Garantizado por kilometraje ó meses. Mantenimiento (por orden de llegada)	KILOMETRAJE		3,000 km	13,000 km	23,000 km	33,000 km	43,000 km	53,000 km	63,000 km	73,000 km	83,000 km	93,000 km	103,000 km	113,000 km	
															
	MESES		3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	
															
Vehículos comerciales	T30/T32	Precio sugerido	\$2,799	\$1,999	\$4,499	\$1,999	\$5,499	\$1,999	\$4,499	\$1,999	\$5,499	\$1,999	\$4,499	\$1,999	
	X30	Precio sugerido	\$2,799	\$1,999	\$4,499	\$1,999	\$5,499	\$1,999	\$4,499	\$1,999	\$5,499	\$1,999	\$4,499	\$1,999	
	T50	Precio sugerido	\$2,799	\$1,999	\$4,499	\$1,999	\$5,499	\$1,999	\$4,499	\$1,999	\$5,499	\$1,999	\$4,499	\$1,999	
Coches de pasajeros	G03F	Precio sugerido	\$2,799	\$1,999	\$4,499	\$1,999	\$5,499	\$1,999	\$4,499	\$1,999	\$5,499	\$1,999	\$4,499	\$1,999	

Aceite

Filtro de aceite

Filtro de aire

Refrigerante de motor

Limpieza de inyectores

Bujías

Banda de accesorios

Limpiador de frenos

3 AÑOS

Garantía*

1 AÑO

Garantía en batería*

6 MESES

Garantía en Balatas*

6 MESES

Garantía en Llantas*

6 MESES

Garantía en embrague*

Estos precios se aplican según el calendario de mantenimiento de tu vehículo. Denominado en la moneda nacional (M.N.) de México, solo está disponible en cualquier SHINERAY MOTORS MÉXICO (S.DE R.L.DE C.V.) en México a partir del 31 de octubre de 2025. Válido para todos los modelos de la marca Shineray comprados en México. Los precios en algunas ciudades pueden variar debido a diferencias en los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Para más información, consulta con tu distribuidor autorizado de Shineray. La cantidad incluye el IVA aplicable, los costes laborales y los costes de repuestos, que pueden cambiar según las condiciones del mercado y pueden cambiar sin previo aviso. En cada mantenimiento, nuestros concesionarios autorizados de Shineray realizan una inspección especial que muestra el estado de vida útil de las piezas de tu vehículo que siguen deteriorándose. **Se recomienda que el primer cambio de líquido de transmisión se realice a los 3000 km o 3 meses, y luego cada 20000 km o 12 meses a partir de entonces. El primer cambio diferencial de aceite se recomienda a los 3000 km o 3 meses, y luego cada 20000 km o 12 meses después. Se recomienda cambiar la correa de accesorios cada 60.000 km o 3 años, lo que ocurra primero. La tolerancia para realizar servicios de mantenimiento planificado es de ±500 km, según el calendario de mantenimiento indicado en el manual del propietario, que indica que los servicios deben realizarse cada 10.000 km o cada 6 meses, lo que ocurra primero. El mantenimiento fuera de este periodo se considerará un servicio atrasado, lo que afectará y/o limitará la validez de la garantía de fábrica. Por favor, visite el distribuidor autorizado de Shineray más cercano para más información. Para vehículos muy utilizados, los servicios de mantenimiento deben realizarse cada 5000 km o 3 meses, lo que ocurra primero. Si se requieren servicios adicionales basándose en las recomendaciones anteriores y el diagnóstico de los distribuidores autorizados de Xinyuan, el precio y las condiciones del servicio pueden cambiar. Este servicio no incluye reparaciones mecánicas ni reparaciones de colisiones. No es válido para otras promociones.

ESTÁNDAR DE LUBRICANTES								
DESCRIPCIÓN DE LUBRICANTES	T50		T30/T32		X30		G03F	
	MODELO	ESPECIFICACIONES DE LLENADO	MODELO	ESPECIFICACIONES DE LLENADO	MODELO	ESPECIFICACIONES DE LLENADO	MODELO	ESPECIFICACIONES DE LLENADO
ACEITE DE MOTOR	SN-5W30	4,3 litros	SN-5W30	3,5 litros	SN-5W30	3,5 litros	SN-5W30	4,3 litros
LÍQUIDO DE FRENOS	DOT4	0,6 litros	DOT4	0,52 litros	DOT4	0,6 ± 0,1L	DOT4	0,65 ± 0,1L
ANTICONGELANTE	LEC-II-35	6,2 ± 0,3L	RLFD-101	6 litros	RLFD-101	5,7 ± 0,5L	PROSTOX HT12	6 litros
ACEITE PARA ENGRANAJES DEL EJE TRASERO	GL-5 80W/90	1,75 ~ 1,85L	GL-5 80W/90	1,5 ± 0,1L	GL-5 80W/90	1,3 litros	/	/
ACEITE PARA ENGRANAJES DE TRANSMISIÓN	GL-5 75W/90	1,5 litros	GL-5 75W/90	1,5 litros	GL-5 80W/90	1,5 litros	GL-4 75W/90	1,8 litros
REFRIGERANTE	R134a	420 ± 20g	440g	R134a	R134a	440g	R134a	470 ± 20g

Se recomienda al usuario del vehículo utilizar exclusivamente los lubricantes especificados en la ficha técnica del fabricante, ya que estos han sido seleccionados para garantizar el correcto funcionamiento, desempeño y durabilidad de los componentes del motor y demás sistemas. El uso de productos no adecuados puede ocasionar un desgaste prematuro, fallas mecánicas e incluso la pérdida de la garantía, por lo que es fundamental seguir las indicaciones establecidas en la documentación oficial del vehículo.