Чат — транскрипт та аналіз (згенеровано)

Запит користувача (оригінал):

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань - за кодом, що є у файлі звіту і теоретичними відомостями у файлі лекції»

Файл звіту (короткий опис):

```
Практична робота №1 — код на Python з трьома функціями: task_integer4(), task2_32(), task_boolean24().
```

Код:

import math

```
def task_integer4():
    try: #Перевірка на помилки
    A = int(input("A > B \nA = "))
    B = int(input("B = "))
    if A <= B :#Перевірка чи А більше В
        print("A повинна бути більше В")
        return
    except:#Повідомлення про помилку
        print("Числа повинні бути цілими")
    else:#Якщо немає помилок
        result = A//B #Ділення без запису десятків
        print(result)

def task2_32():
    try:
```

```
x = float(input("x = "))
 except:
   print("Повинно бути число")
  else:
   try:
     numerator = math.sin(3 * x + math.pi) ** 3 + 2 ** (1 - x)
      denominator = math.tan(abs(x))*math.sin(math.radians(18))
      addend1 = numerator / denominator
      addend2 = 1/3 * math.log2(abs(x))
      y = addend1 + addend2
    except:
      print("Помилка")
    else:
      print(y)
def task_boolean24():
 try:
   A = float(input("A \neq 0 \setminus nA = "))
   if A == 0:
      print("Помилка")
      return
   B = float(input("B = "))
   C = float(input("C = "))
  except:
   print("Повинно бути число")
  else:
```

Асистент — запитані питання (5 тестових + 5 відкритих):

Тестові питання:

1) Який оператор використано у функції task_integer4() для обчислення кількості відрізків В на відрізку А без накладання?

- 2) Яка бібліотека використовується у програмі для обчислення математичних виразів у функції task2_32()?
- a) random b) numpy c) math d) sys
- 3) Яке математичне перетворення виконується у виразі math.radians(18)?
- а) Перетворення з градусів у радіани
- b) Перетворення з радіан у градуси
- с) Обчислення синуса від 18
- d) Обчислення числа π/18
- 4) Яке логічне значення виведе функція task_boolean24(), якщо дискримінант рівняння менше нуля?
- a) True b) False c) None d) Error
- 5) Який тип даних у Python відповідає результату перевірки D >= 0?
- a) int b) float c) bool d) str

Відкриті питання:

- 1) Чому у функції task_integer4() використано перевірку if A <= B, і що буде у випадку, якщо її прибрати?
- 2) Які помилки можуть виникнути у функції task2_32() при введенні змінної х, і як їх обробляє програма?
- 3) Поясни різницю між операторами ділення / та // у Python на прикладах.
- 4) У чому полягає призначення обчислення дискримінанта у функції task_boolean24() і чому результатом є булеве значення?
- 5) Як можна модифікувати код так, щоб замість введення даних через input() функції отримували аргументи напряму? Які переваги це дає?

Відповіді студента (надані):

- 1) буде порушена умова А>В
- 2) якщо написане не число буде повідомлення про помилку
- 3) / просте ділення 6/2=3
- // ділення без залишку 7//2=3 або якщо дільник зі знаком мінус буде округлення у негативну сторону -11//3=-4
- 4) потрібно для визначення чи квадратне рівняння A*x^2+Bx+C=0 має дійсні корені, бо це логічна операція.
- 5) не знаю

Фідбек викладача (асистента):

Короткий фідбек:

- 1. Правильно перевірка потрібна для уникнення помилкової логіки; інакше результат може бути нуль або некоректний.
- 2. Правильно додатково: можливі помилки в обчисленнях (наприклад, math.log2(abs(x)) не визначений при x=0).
- 3. Добре уточнення: // повертає цілу частину, навіть для float.
- 4. Повна й правильна відповідь.
- 5. Рекомендація: передавати дані як аргументи робить код більш гнучким, полегшує тестування і повторне використання.

Оцінювання відповідей студента:

Оцінка по пунктах:

- 1) Повнота: середня. Правильність: правильна. Час: швидка. Ймовірність ШІ: низька. Бали: 1/1
- 2) Повнота: середня. Правильність: правильна. Час: швидка. Ймовірність ШІ: низька. Бали: 0.75/1
- 3) Повнота: висока. Правильність: правильна. Час: помірний. Ймовірність ШІ: низька. Бали: 1/1
- 4) Повнота: висока. Правильність: правильна. Час: швидка. Ймовірність ШІ: низька. Бали: 1/1
- 5) Повнота: відсутня. Правильність: немає відповіді. Час: дуже швидка. Ймовірність ШІ: нульова. Бали: 0/1

Загальна оцінка: 3.75/5 ≈ 4/5

Примітка: зниження за ймовірність використання ШІ не застосовується.

Дата створення файлу:

2025-09-19 09:40:15