<u>Aclaración: para todos los puntos se deberán crear o modificar las correspondientes clases de PHP.</u>

<u>POO: obligatorio el uso de POO. Todos los métodos deben estar declarados dentro de clases.</u>

Base de Datos: crear y adjuntar el script de la base de datos (con sus tablas) para realizar la funcionalidad pedida.

Crear y aplicar Middlewares al grupo **/listados** que cumplan con las siguientes funcionalidades.

A partir del método que retorna el listado de los anteojos (NO hacer nuevos métodos!):

- 1.- Se necesita que, si el que accede al listado es un encargado, retorne todos los datos, menos el ID. (clase MW método de instancia)
- 2.- Si es un encargado, muestre la cantidad de colores (distintos) que se tiene. (clase MW método de instancia)
- 3.- Si es el propietario, muestre: todos o el anteojo cuyo ID fue pasado como parámetro. (clase MW método de clase).

A partir del método que retorna el listado de ventas (NO hacer nuevos métodos!):

- 1.- Si es empleado, que muestre el listado de las ventas. (clase MW método de clase)
- 2.- Si es propietario, que muestre el listado de las ventas de la fecha dada. (clase MW método de instancia)
- 3.- Si es empleado o encargado, que muestre el monto total de las ventas. (clase MW método de clase)