

```

package es.uv.eu.euroconversor.controller;

import es.uv.eu.euroconversor.model.EuroConversorModel;
import es.uv.eu.euroconversor.view.EuroConversorView;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JOptionPane;

public class EuroConversorController implements ActionListener {

    private EuroConversorModel model;
    private EuroConversorView view;

    public EuroConversorController(EuroConversorModel model, EuroConversorView
view) {
        this.model = model;
        this.view = view;

        // Registrar this como listener en todos los componentes interactivos

        view.getNumberPanel().setActionListener(this);
        view.getOperationPanel().setActionListener(this);
        view.getClearPanel().setActionListener(this);
        view.getMiMenuBar().setActionListener(this);

        // Mostrar tasa inicial en la vista

        view.getDisplayPanel().setExchangeRate(model.getExchangeRate());
        view.getDisplayPanel().setResult("0");
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String cmd = e.getActionCommand();

        switch (cmd) {
            // Dígitos y punto
            case "0": case "1": case "2": case "3": case "4":
            case "5": case "6": case "7": case "8": case "9":
            case ".":
            case "C": // borrar carácter (">" del NumberPanel)
                String nuevoNumero = model.addDigit(cmd);
                view.getDisplayPanel().setResult(nuevoNumero);
                break;

            case "CONVERT":

```

```

        String convertido = model.convert();
        view.getDisplayPanel().setResult(convertido);
        break;

    case "CLEAR_ALL":
        String reset = model.reset();
        view.getDisplayPanel().setResult(reset);
        break;

    case "cerrar":
        System.exit(0);
        break;

    case "Cambiar tasa de cambio":
        cambiarTasaCambio();
        break;

    default:
        // No hacemos nada
        break;
    }
}

private void cambiarTasaCambio() {
    String input = JOptionPane.showInputDialog(
        view,
        "Introduce nueva tasa de cambio:",
        model.getExchangeRate()
    );

    if (input != null) {
        try {
            float nuevaTasa = Float.parseFloat(input);
            model.setExchangeRate(nuevaTasa);
            view.getDisplayPanel().setExchangeRate(nuevaTasa);
        } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(view,
                "Valor no válido. Introduce un número.",
                "Error",
                JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }
}
}

```