Lcdo. César Cordero Rodríguez
Pi Hackathon winner 2021
Telegram: t.me/rockcesar
Email: cesar.cordero.r@gmail.com

Cómo programar en LatinChain Code (Lenguaje de Programación hecho con IA)

Lenguaje de Programación en Español

Programming books

Written and produced by Lcdo. César Cordero Rodríguez

More info here:

Personal Blog: https://dev-rockcesar.blogspot.com

Portfolio: https://rockcesar.github.io

Author LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9sar-cordero-34556186/

Democratizing the Software!

Lcdo. César Cordero Rodríguez
Pi Hackathon winner 2021
Telegram: t.me/rockcesar
Email: cesar.cordero.r@gmail.com

Author Biography

Bachelor's Degree in Computer Science, e-Business Applications Specialist, Networking Specialist, IBM training certified, CISCO training certified, Odoo Technical Training, Odoo Functional Training. AWS Architect. Quantum Computing Developer. Software Engineer in Dockers, Qiskit, C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python, C#, Mono Develop, Ruby, Solidity, OpenERP 7, Odoo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17, Django, Flask, Wordpress, Joomla, Symfony2, CodeIgniter, OpenCV, jQuery, AngularJS, QT, AureliaJS and NodeJS. GNU/Linux, MacOS and Windows. I'm Free Software and OpenSource Expert.

21 years of experience in informatic field, 19 years in GNU/Linux, 21 years in C, 21 years in C++, 19 years in Java, 15 years in PHP, 15 years in JavaScript, 11 years in Python and 11 years of experience in Odoo (OpenERP 7, Odoo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17).

Bilingual: English and Spanish.

Portfolio:

https://rockcesar.github.io

Lcdo. César Cordero Rodríguez
Pi Hackathon winner 2021
Telegram: t.me/rockcesar
Email: cesar.cordero.r@gmail.com

Summary

Summary **3**
Guía Completa de Programación en LatinChain Code **5**
1. Primeros Pasos: Ejecutar y Compilar 5
2. Sintaxis Básica y Comentarios 5
3. Imprimir en Pantalla 6
4. Variables y Tipos de Datos 6
Reasignación de Variables 7
5. Operadores 7
Operadores Aritméticos 7
Operadores de Comparación 7
6. Estructuras de Control: Condicionales (si) 8
7. Estructuras de Control: Ciclos (mientras) 8
8. Programa de Ejemplo Completo 9
Acerca de LatinChain Code 10

Lcdo. César Cordero Rodríguez
Pi Hackathon winner 2021
Telegram: t.me/rockcesar
Email: cesar.cordero.r@gmail.com

This writing is under GNU/Free Documentation License, since October 15, 2024.

Lcdo. César Cordero Rodríguez

Programming book, written by César Cordero Rodríguez!

Title: Cómo programar en LatinChain Code (Lenguaje de Programación hecho con IA)

Author: César Cordero Rodríguez

Year: 2026

Lcdo. César Cordero Rodríguez
Pi Hackathon winner 2021
Telegram: t.me/rockcesar
Email: cesar.cordero.r@gmail.com

Guía Completa de Programación en LatinChain Code

¡Bienvenido a **LatinChain Code**! Un lenguaje de programación multiplataforma, de código abierto (GPLv3) y con sintaxis en español, diseñado por el **Lcdo. César Cordero**.

Este lenguaje está diseñado para ser fácil de aprender, intuitivo e ideal para hispanohablantes. Permite tanto la interpretación directa de código fuente como la compilación a ejecutables (`.lac`).

Código fuente en https://github.com/rockcesar/python_code/LatinChain_Code_Lenguaje_de_Programaci%C3%B3n_en_espa%C3%B1ol

1. Primeros Pasos: Ejecutar y Compilar

Antes de programar, necesitas saber cómo ejecutar tu código. Guarda tu código fuente en un archivo con la extensión **`.la`** (por ejemplo, `programa.la`).

Abre tu terminal o línea de comandos y utiliza el motor de LatinChain Code (`latinchain.py`):

Interpretar al vuelo: Ejecuta el código directamente sin generar binarios.
python3 latinchain.py run programa.la
Compilar: Genera un archivo ejecutable/bytecode (creará `programa.lac`).
python3 latinchain.py compile programa.la
Ejecutar binario: Ejecuta el archivo compilado previamente.
python3 latinchain.py exec programa.lac

2. Sintaxis Básica y Comentarios

Todo programa necesita documentarse. En LatinChain Code, los comentarios de una sola línea se escriben utilizando dos barras diagonales `//`.

Lcdo. César Cordero Rodríguez
Pi Hackathon winner 2021
Telegram: t.me/rockcesar
Email: cesar.cordero.r@gmail.com

```
// Este es un comentario en LatinChain Code
// El motor ignorará esta línea
```

Nota: Toda declaración de código (asignación de variables, impresión) debe terminar con un punto y coma `;`.

3. Imprimir en Pantalla

Para mostrar mensajes, resultados o valores en la consola, utilizamos la palabra reservada `imprimir()`.

```
imprimir("¡Hola, mundo desde LatinChain!");
imprimir(2026);
```

4. Variables y Tipos de Datos

Para declarar una variable, se utiliza la palabra clave `variable`. LatinChain Code infiere dinámicamente el tipo de dato que le asignas.

Soporta tres tipos de datos básicos: **Números**, **Cadenas de texto** (Strings) y **Booleanos** (`verdadero` o `falso`).

```
// 1. Números (Enteros y Decimales)
variable edad = 35;
variable pi = 3.1416;

// 2. Cadenas de Texto
variable nombre = "César Cordero";

// 3. Valores Booleanos
variable es_programador = verdadero;
variable es_aburrido = falso;

// Mostrando las variables
```

Lcdo. César Cordero Rodríguez
Pi Hackathon winner 2021
Telegram: t.me/rockcesar
Email: cesar.cordero.r@gmail.com

imprimir(nombre);
imprimir(edad);

Reasignación de Variables

Puedes cambiar el valor de una variable después de crearla, sin usar la palabra `variable` de nuevo:

variable puntos = 10;
puntos = 20; // Reasignación
puntos = puntos + 5; // Ahora puntos vale 25

5. Operadores

Operadores Aritméticos

Puedes realizar operaciones matemáticas básicas:

- Suma: `+`
- Resta: `-`
- Multiplicación: `*`
- División: `/`

variable resultado = (10 + 5) * 2; // resultado es 30

Operadores de Comparación

Se usan para comparar valores, devolviendo `verdadero` o `falso`:

- Igual a: `==`
- Diferente de: `!=`
- Mayor que: `>`
- Menor que: `<`
- Mayor o igual que: `>=`

Lcdo. César Cordero Rodríguez
Pi Hackathon winner 2021
Telegram: t.me/rockcesar
Email: cesar.cordero.r@gmail.com

- Menor o igual que: `<=`

6. Estructuras de Control: Condicionales (si)

La estructura `si` evalúa una condición. Si la condición es `verdadero`, se ejecuta el bloque de código dentro de las llaves `{ }`.

```
variable saldo = 100;
variable costo = 40;

si (saldo >= costo) {
   imprimir("Puedes realizar la compra.");
   saldo = saldo - costo;
}

si (saldo < costo) {
   imprimir("Saldo insuficiente.");
}
```

7. Estructuras de Control: Ciclos (mientras)

Para repetir una acción varias veces, usamos el bucle `mientras`. Este bloque se repetirá una y otra vez mientras la condición sea `verdadero`.

```
variable contador = 1;
variable limite = 5;

imprimir("Iniciando el conteo:");

mientras (contador <= limite) {
   imprimir(contador);
   contador = contador + 1; // Importante para no hacer un bucle infinito
}
```

Lcdo. César Cordero Rodríguez
Pi Hackathon winner 2021
Telegram: t.me/rockcesar
Email: cesar.cordero.r@gmail.com

```
imprimir("Conteo finalizado.");
```

8. Programa de Ejemplo Completo

Aquí tienes un script completo que junta todo lo que hemos aprendido. Puedes guardarlo como `ejemplo.la` y probarlo.

```
// Programa: Adivinador Básico
// Escrito en LatinChain Code

variable numero_secreto = 7;
variable intento = 1;
variable acierto = falso;

imprimir("--- BIENVENIDO AL JUEGO EN LATINCHAIN ---");
imprimir("Evaluando el número secreto...");

// Simulamos los intentos de una máquina probando números del 1 al 10
mientras (intento <= 10) {

    si (intento == numero_secreto) {
        imprimir("¡Éxito! El número secreto es:");
        imprimir(intento);
        acierto = verdadero;
    }

    si (intento != numero_secreto) {
        // Podríamos imprimir cada intento fallido, pero lo omitimos para no saturar
    }

    intento = intento + 1;
}

si (acierto == verdadero) {
```

Lcdo. César Cordero Rodríguez
Pi Hackathon winner 2021
Telegram: t.me/rockcesar
Email: cesar.cordero.r@gmail.com

```
    imprimir("Fin del programa. ¡Gracias por usar LatinChain Code!");
}
```

Acerca de LatinChain Code

- **Diseño:** Intuitivo, con palabras reservadas en español.
- **Paradigma:** Imperativo, tipado dinámico.
- **Licencia:** GNU GPLv3.
- **Creador:** Lcdo. César Cordero.