

AWS_S3

Modulo para conectarse a AWS S3 Bucket



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Conexion a Aws

Este comando permite conectarse a Aws

Parámetros	Descripción	ejemplo
Access Key Id	Identificador de la cuenta de AWS	IKAMLSURT6HYUHRY48EF
Secret Access Key	Clave secreta de la cuenta de AWS	JYFifnrufd2pGHJ2illrZMVnhwxQnHSY5JK6JdhCtu

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenara el estado de la conexion, devuelve True si es exitosa o False en el caso contrario	Variable

Obtener Lista de Buckets

Este comando permite obtener una lista de buckets en su cuenta de AWS

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenara la lista obtenida	Variable

Obtener lista de objetos en un bucket

Este comando permite obtener una lista de objetos en un bucket de su cuenta de AWS

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre del Bucket	Nombre del bucket donde se buscarán los objetos	name_bucket
Asignar resultado a Variable	Variable donde se guardará la lista de objetos	Variable

Subir Archivo

Este comando permite subir un archivo a un bucket

Parámetros	Descripción	ejemplo
Archivo	Seleccione el archivo a subir	
Nombre con el que se subira el archivo	Nombre con el que se subira el archivo al bucket	new_name
Nombre del bucket	Nombre del bucket donde se subira el archivo	name_bucket
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenara el resultado	Variable

Descargar Archivo

Este comando permite descargar un archivo de un Bucket

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre del Objeto	Nombre del objeto que se descargara	name_object
Nombre del Bucket	Nombre del bucket donde se encuentra el objeto	name_bucket
Ruta del Archivo	Ruta donde se descargara el archivo	file_path
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenara el resultado	Variable