

Camofox

Modulo para interactuar con Camofox Browser Server desde Rocketbot mediante API REST. Permite verificar el servidor, crear pestañas, navegar, obtener snapshots, hacer click, escribir texto y tomar screenshots.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Camofox

Module to interact with Camofox Browser Server from Rocketbot through its REST API.

ROCKETBOT



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este modulo

Este módulo es una alternativa a otros módulos web como WebPro. Utiliza un navegador basado en Firefox orientado a automatización y técnicas anti-detección, ejecutándose en segundo plano.

1. Para poder ocupar este modulo es necesario instalar Node.js en la maquina,asi como, instalar el paquete de Camoufox desde la consola (CMD o terminal) con este comando `npx -y @askjo/camofox-browser`.
2. El módulo opera en modo headless (segundo plano), por lo que no se renderiza visualmente una instancia del navegador. La validación del estado de la página debe realizarse mediante el uso del comando de captura de pantalla.

3. Para obtener los elementos con los que se desea interactuar en este módulo, se debe utilizar el comando `obtener snapshot`. Este comando devuelve un árbol estructurado de la página (basado en el DOM), donde cada elemento se representa mediante identificadores internos como `[e1]`, `[e2]`, `[e3]`, correspondientes a la pestaña abierta en Camoufox.
4. Las descargas realizadas con el módulo se generan en segundo plano y se almacenan inicialmente en la carpeta `Temp` del sistema. Sin embargo, mediante el comando `"descargar archivo"`, es posible mover el archivo desde esta ubicación temporal hacia la ruta deseada, por ejemplo, la carpeta de Descargas de Windows u otra ubicación personalizada definida por el usuario.
5. El módulo puede presentar variaciones en el tiempo de respuesta, por lo que la creación de pestañas u otras acciones pueden tardar en reflejarse o no ejecutarse de forma inmediata. Se recomienda validar cada acción antes de continuar con la siguiente.
6. Durante la ejecución en entorno de desarrollo, la sesión puede perderse si existe inactividad o demoras entre acciones, lo que puede provocar el error: `Failed to establish a new connection: [WinError 10061]`, lo que indica que es necesario reiniciar el servidor para restablecer la conexión.
7. Debido a las técnicas de evasión de detección (anti-bot) que utiliza Camoufox, el navegador puede alterar dinámicamente la resolución, el tamaño del viewport (ventana gráfica) o simular diferentes dispositivos en cada sesión. Como consecuencia, las capturas de pantalla tomadas en segundo plano pueden renderizarse con dimensiones variables o mostrarse incompletas.
8. En caso de no ser posible iniciar el servidor mediante el procedimiento descrito en el punto 1, utilizar el siguiente método alternativo:
 - Clonar el repositorio en lugar de ejecutar el servidor mediante `npx`:
 - `git clone https://github.com/jo-inc/camofox-browser`
 - `cd camofox-browser`
 - `npm install`
 - Una vez finalizada la instalación, iniciar el servidor ejecutando:
 - `npm start`
9. Si el servidor no finaliza correctamente y quedan procesos en ejecución, es posible liberarlos desde la consola. Para ello, ejecutar los siguientes comandos:
 - `netstat -ano | findstr :9377` (El cual devolverá el PID del proceso asociado al puerto 9377)
 - `taskkill /PID {PID} /F` (Reemplazar por el identificador de proceso obtenido en el paso anterior)

Descripción de los comandos

Iniciar Servidor

Inicia el servidor de Camoufox Browser en segundo plano.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base	URL del servidor Camoufox. Por defecto <code>http://localhost9377</code>	<code>http://localhost:9377</code>
User ID		<code>rb-test</code>

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta del servidor	Carpeta desde donde se iniciara el proceso de Camofox. Si se usa npm start, indicar la carpeta del repositorio camofox-browser.	C:/Users/pc/Downloads
Comando de inicio	Comando utilizado para iniciar Camofox. Por defecto npx -y @askjo/camofox-browser	npx -y @askjo/camofox-browser
Segundos de espera		20
Asignar resultado a variable		resultado

Verificar Servidor

Verifica si el servidor de Camofox esta activo y accesible.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base	URL del servidor Camofox. Por defecto http://localhost9377	http://localhost:9377
User ID		rb-test
Asignar resultado a variable		resultado

Crear Pestana

Crea una nueva pestana de Camofox y abre la URL indicada.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base		http://localhost:9377
User ID		rb-test
URL		https://example.com
Clave de sesion		default
Timeout de solicitud (segundos)		60
Asignar resultado a variable		resultado

Navegar

Navega una pestana existente de Camofox hacia una nueva URL.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base		http://localhost:9377
User ID		rb-test
ID de pestana		tabId
URL		https://example.com
Asignar resultado a variable		resultado

Obtener Snapshot

Obtiene el snapshot accesible de una pestana de Camofox.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base		http://localhost:9377
User ID		rb-test
ID de pestana		tabId
Asignar resultado a variable		resultado

Click

Hace click en un elemento usando su referencia del snapshot.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base		http://localhost:9377
User ID		rb-test
ID de pestana		tabId
Referencia del elemento		e1
Asignar resultado a variable		resultado

Escribir Texto

Escribe texto en un elemento usando su referencia del snapshot.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base		http://localhost:9377
User ID		rb-test
ID de pestana		tabId
Referencia del elemento		e1
Texto		Text to type

Parámetros	Descripción	ejemplo
Presionar Enter despues de escribir		
Asignar resultado a variable		resultado

Screenshot

Obtiene una captura de pantalla de una pestana de Camofox.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base		http://localhost:9377
User ID		rb-test
ID de pestana		tabId
Ruta de guardado (opcional)		C:\tmp\camofox_capture.png
Asignar resultado a variable		resultado

Detener Servidor

Detiene el servidor de Camofox Browser usando el PID del proceso.

Parámetros	Descripción	ejemplo
PID	PID devuelto por el comando Iniciar Servidor.	12345
Asignar resultado a variable		resultado

Descargar Archivo

Monitorea y captura descargas de forma nativa en la carpeta temporal de CamoFox en formatos Excel, PDF, TXT Y ZIP.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base	URL del servidor Camofox. Por defecto http://localhost9377	http://localhost:9377
User ID		rb-test
ID Pestana		tabId
Ruta de guardado	Ruta donde se guardará el archivo. Si no se especifica, por defecto se creará en el directorio actual con la extensión del formato elegido.	C:\Users\Downloads\cartola.xlsx
Tipo de Archivo	Formato a descargar Excel, PDF, TXT o ZIP.	
Sobrescribir si existe		

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable		resultado

Ejecutar JS

Ejecuta una expresion JavaScript en la pestana actual.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base		http://localhost:9377
User ID		rb-test
ID de pestana		tabId
Expresion JS		JavaScript expression
Timeout de request		30
Asignar resultado a variable		resultado

Hover

Mueve el mouse sobre un elemento usando su referencia del snapshot o un selector CSS.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base	URL del servidor Camofox. Por defecto http://localhost9377	http://localhost:9377
User ID	User ID utilizado al crear la pestana.	rb-test
ID de pestana		tabId
Referencia del elemento	Referencia del snapshot, por ejemplo e13. Usar referencia o selector.	e13
Selector CSS	Selector CSS. Se usa solo si no se informa referencia.	button.download
Asignar resultado a variable		resultado

Scroll

Desplaza la página activa en Camofox según la cantidad de píxeles indicada.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL base	URL del servidor Camofox. Por defecto http://localhost9377	http://localhost:9377
User ID	User ID utilizado al crear la pestana.	rb-test

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID de pestana		tabId
Dirección del scroll	Dirección del desplazamiento.	down/up
Posicion	Seleccione la posicion en pixeles.	500
Asignar resultado a variable		resultado